Технический паспорт продукта
Характеристики

A9S60363
Выключатель нагрузки iSW3п 63a

Перейти к продукции



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Тип изделия или компонента	Выключатель-разъединитель
Краткое имя устройства	ISW
Применение выключателя	Изоляция Управление
Описание полюсов	3P
Категория применения	AC-22A соответствующий IEC 60947-3 AC-22A соответствующий EN 60947-3
Соответствие требованиям к изоляции	Да соответствующий IEC 60947-3 Да соответствующий EN 60947-3

Дополнительные характеристики

[Icw] номинальный рабочий ток	63 A 415 V переменный ток 50/60 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	415 V переменный ток 50/60 Гц
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В переменный ток 50/60 Гц соответствующий IEC 60947-3
[Uimp] номинальное выдерживаемое импульсное напряжение	6 кВ соответствующий IEC 60947-3 6 кВ соответствующий EN 60947-3
Тип управления	Тумблерный переключатель
Сигнализация	Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
Индикатор положения контакта	Да
Способ крепления	Закрепленный
Монтажная опора	DIN рейка
Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами	Стандарт
Модули 9 мм	6
Цвет	Белый
Механическая износостойкость	50000 циклы
Электрическая прочность	20000 циклы
Тип клемм	Клеммы туннельного типа:1 кабель (-и) 6...50 мм² жесткий Клеммы туннельного типа:1 кабель (-и) 6...35 мм² гибкий
Длина зачистки проводов	9 мм
Момент затяжки	3.5 Н-м

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-3
Степень защиты IP	IP4
Степень загрязнения	3 соответствующий IEC 60947-3
Подготовка к работе в тропических условиях	2

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1001 - Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Download Экологический Профиль Продукта
Инструкция по утилизация	Не требует специальных действий для утилизации

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки