



### Основные характеристики

|                                     |                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Коммерческий статус                 | Коммерциализировано                                                     |
| Тип изделия или компонента          | Выключатель-разъединитель                                               |
| Краткое имя устройства              | ISW                                                                     |
| Применение выключателя              | Изоляция<br>Управление                                                  |
| Описание полюсов                    | 3P                                                                      |
| Категория применения                | AC-22A соответствующий IEC 60947-3<br>AC-22A соответствующий EN 60947-3 |
| Соответствие требованиям к изоляции | Да соответствующий IEC 60947-3<br>Да соответствующий EN 60947-3         |

### Дополнительные характеристики

|                                                              |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Isw] номинальный рабочий ток                                | 125 A 415 V переменный ток 50/60 Гц                                                                                                         |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение                          | 415 V переменный ток 50/60 Гц                                                                                                               |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции                         | 500 В переменный ток 50/60 Гц соответствующий IEC 60947-3                                                                                   |
| [Uimp] номинальное выдерживаемое импульсное напряжение       | 6 кВ соответствующий IEC 60947-3<br>6 кВ соответствующий EN 60947-3                                                                         |
| Тип управления                                               | Тумблерный переключатель                                                                                                                    |
| Сигнализация                                                 | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ                                                                                                                          |
| Индикатор положения контакта                                 | Да                                                                                                                                          |
| Способ крепления                                             | Закрепленный                                                                                                                                |
| Монтажная опора                                              | DIN рейка                                                                                                                                   |
| Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами | Стандарт                                                                                                                                    |
| Модули 9 мм                                                  | 6                                                                                                                                           |
| Цвет                                                         | Белый                                                                                                                                       |
| Механическая износостойкость                                 | 50000 циклы                                                                                                                                 |
| Электрическая прочность                                      | 2500 циклы                                                                                                                                  |
| Тип клемм                                                    | Клеммы туннельного типа:1 кабель (-и) 6...50 мм <sup>2</sup> жесткий<br>Клеммы туннельного типа:1 кабель (-и) 6...35 мм <sup>2</sup> гибкий |
| Длина зачистки проводов                                      | 9 мм                                                                                                                                        |
| Момент затяжки                                               | 3.5 Н-м                                                                                                                                     |

### Условия эксплуатации

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Стандарты                                  | IEC 60947-3                   |
| Степень защиты IP                          | IP4                           |
| Степень загрязнения                        | 3 соответствующий IEC 60947-3 |
| Подготовка к работе в тропических условиях | 2                             |

### Экологичность предложения

|                                |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium                                                       |
| Директива RoHS                 | Соответствует - с 1001 - <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ                |
| Экологический профиль продукта | Доступен <a href="#">Download Экологический Профиль Продукта</a>                      |
| Инструкция по утилизации       | Не требует специальных действий для утилизации                                        |

## Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки