
**Функции**
**светодиодной подсветки Gira**
Целевая расстановка световых акцентов и обеспечение ориентации снаружи и внутри помещения

Перейти к продукции

GIRA

# Светодиодная подсветка Gira
## для ориентации в темном пространстве



Светодиодный указатель с пиктограммой
Gira E22 Сталь




розетка SCHUKO со светодиодной подсветкой
Gira E22 Сталь

## Светодиодные указатели Gira

Светодиодные указатели Gira дают возможность целенаправленно использовать световые акценты в темноте. Их можно устанавливать на лестничных площадках, в темных коридорах или на улице. Светодиодные указатели помогут позаботиться о безопасности хождения и ориентации в темных помещениях.

Gira предлагает широкий набор светодиодных указателей, которые совместимы со всеми сериями выключателей. С помощью пиктограмм и надписей можно расширить область применения светодиодных указателей. Все светодиодные указатели имеют долгий срок службы и экономно потребляют электроэнергию.

## Светодиодная подсветка Gira для внутренних помещений

### Светодиодные указатели Gira для ориентации

Можно вручную устанавливать различные цвета светодиодных указателей: белый, синий, красный, зеленый или оранжевый. Дополнительно возможно установить циклическую смену цветов. Также возможно регулирование освещенности, исходя из индивидуальных потребностей. В светодиодные указатели можно вставлять нанесенные на пленку пиктограммы и надписи, или установить ламелевую решетку. Светодиодные указатели совместимы с сериями выключателей Standard 55, E2, Event, Esprit, а также Gira E22 Термопласт. В установочные рамки серии Gira E22 Алюминий, Gira E22 Сталь, а также Gira F100 светодиодные указатели инсталлируются с помощью промежуточных рамок.

### Технические данные.

- напряжение: 230 В AC, 50 Гц
- мощность: 1,8 Вт
- сила света: белый цвет 1,2 cd
- защита: IP 20
- рабочая температура: –15 °C до +40 °C
- временной цикл смены цветов: 5 минут

## Светодиодный сигнальный индикатор Gira

Светодиодный сигнальный индикатор Gira разделен на две части – красную и зеленую, которыми можно управлять с помощью обычного выключателя. С помощью фольги или краски на светодиодный сигнальный индикатор можно нанести надписи, например, «не беспокоить» и «входите». Таким образом, вам никто не сможет помешать в кабинете, конференц-зале или гостиничном номере. Светодиодный индикатор совместим с сериями выключателей Standard 55, Event, Esprit, E2, а также Gira F100.

### Технические данные.


- напряжение: 230 В AC, 50 Гц
- мощность: 0,95 Вт
- сила света: красный цвет 0,1 cd, зеленый цвет 0,2 cd
- защита: IP 20
- рабочая температура: –15 °C до +40 °C

01
светодиодный указатель для ориентации Gira E2, цвет рамки: «антрацит»

02
светодиодный указатель для ориентации с пиктограммой Gira E2, цвет рамки: «антрацит»

03
светодиодный указатель для ориентации с ламелями для рассеивания света Gira E2, цвет рамки: «антрацит»


04
светодиодный сигнальный красно-зеленый индикатор Gira E2, цвет рамки: «антрацит»



01




02




04



03




04

**Розетка SCHUKO со светодиодной подсветкой**
Розетка SCHUKO со светодиодной подсветкой имеет снизу прозрачную вставку, через которую световой поток освещает пространство. Таким образом, происходит мягкая, не слепящая подсветка нижней части стены. Кроме того, в розетку SCHUKO со светодиодной подсветкой встроен сумеречный датчик, который автоматически включает подсветку при недостаточном освещении и автоматически выключает ее при наступлении светлого времени суток. Светодиод устанавливается в корпусе розетки и питается от её контактов. Это позволяет менять осветительные элементы в уже установленных розетках. Розетка SCHUKO инсталлируется в серии выключателей Standard 55, Event, Esprit, E2, а также Gira E22.

**Технические данные.**
- напряжение: 230 В AC, 50 Гц
- мощность: 0,25 Вт.
- сила света: 0,2 cd
- защита: IP 20
- рабочая температура: –15 °C до +40 °C

**Светодиоды в качестве контрольной подсветки выключателей**
Выключатели Gira могут оснащаться светодиодами желтого, красного или синего цвета.

**Технические данные.**
- напряжение: 230 В AC, 50 Гц
- ток потребления: желтого цвета 2,6 ма, красного цвета 2,6 ма, синего цвета 0,8 ма
- защита: IP 20
- рабочая температура: –15 °C до +40 °C

**Двухклавишный выключатель с подсветкой.**
Двухклавишный выключатель с подсветкой совместим с сериями выключателей Standard 55, а также Gira F100. Серийный выключатель может быть оснащен контрольной светодиодной подсветкой оранжевого цвета, что позволяет видеть выключатель издалека.

Технические данные.

- напряжения: 230 В AC, 50 Гц
- ток потребления: 1,1 ма
- защита: IP 20
- рабочая температура: –20 °C до +50 °C

**Светодиодный указатель для ориентации с пиктограммой**
В серии выключателей Gira E22 в исполнении Алюминий и Сталь имеются светодиодные подсветки с пиктограммами: туалет, женский туалет, мужской туалет, инвалидная кресло-коляска, лестничная клетка, информация, стрелка, курение запрещено, мобильный телефон запрещен, детская комната. Возможно регулирование уровня яркости. Можно устанавливать различные цвета светодиодных указателей: белый, синий, красный, зеленый или оранжевый. Дополнительно возможно установить и циклическую смену цветов.

**Технические данные.**
- напряжения: 230 В ~, 50 Гц
- мощность 1,8 Вт
- сила света: белый цвет 0,8 cd
- класс защиты: IP 20
- диапазон рабочих температур: –15 °C до +40 °C
- временной цикл смены цветов 5 минут




05



06



07

05
розетка SCHUKO со светодиодной подсветкой
Gira E2, цвет рамки: «антрацит»

06
выключатель с контрольной светодиодной подсветкой
Gira E2, цвет рамки: «антрацит»

07
двухклавишный выключатель со встроенной контрольной светодиодной подсветкой
Gira E2, цвет рамки: «антрацит»

08
светодиодный указатель для ориентации с пиктограммой
Gira E22 Алюминий



08

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Electrical installation
systems

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstrale
42477 Radevormwald

P.O. Box 12 20
42461 Radevormwald

Germany

Tel +49 21 95 - 602 - 0
Fax +49 21 95 - 602 - 119

www.gira.com
info@gira.com

Представитель в РФ
ООО «Гилэнд»
Россия, 109316, Москва
Остаповский проезд, 22, стр. 1
Тел./факс: (495) 232 –05-90
www.gira.ru
info@gira.ru

в г. Санкт-Петербург
Тел./факс: (812) 541-84-90
в г. Екатеринбург
Тел./факс: (343) 365-70-57
в г. Краснодар
Тел./факс: (861) 220-15-33
в г. Новосибирск
Тел./факс: (383) 362-02-32

Представитель на Украине

ООО «Сириус-93»
Украина, 01103, Киев
Военный проезд, 1
Тел: +380 (44) 496-04-08
Факс: +380 (44) 496-04-07
www.sirius93.com.ua
info@sirius93.com.ua

Представитель в Казахстане

ТОО «NAVEQ System»
Казахстан, 050013, Алматы
ул. Байсеитовой/Абая 47/20/18
Тел.: +7 (327) 267-25-62
Тел.: +7 (327) 272-30-77
Тел./факс: +7 (327) 272-30-78
info@naveq.kz
www.gira.kz
www.naveq.kz


## Светодиодная подсветка для внешнего использования

### Светодиодный указатель Gira TX_44

Светодиодные подсветки в серии выключателей TX_44 могут использоваться и на улицах. Стандартные цвета: белый, синий и оранжевый. Светодиодный указатель защищен матовым стеклом и имеет степень защиты IP 44. Так же светодиодный указатель может инсталлироваться в панели и энергетические стойки.

### Технические данные.

- напряжения: 230 В AC, 50 Гц
- мощность: 0,85 Вт.
- сила света: белый цвет 0,8 cd, синий цвет 0,3 cd, оранжевый цвет 0,4 cd
- защита: IP 44 при монтаже с уплотнительным манжетом в монтажную коробку скрытого монтажа, IP 20 при обычной установке
- рабочая температура: –15 °C до +50 °C



Светодиодный указатель для ориентации Gira TX_44, цвет: «под алюминий»

Артикул 1766 88 05/07 10. 16