

AL5038

Материал корпуса - пластик ABS.
Материал рассеивателя - матовый пластик PC.



230V/
50Hz

Kp
<5%

IP20

30000



Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Макс. допустимая мощность соединенных в линию светильников, W / шт	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе	Артикул
AL5038	4	350	4500	120 / 30	310 x 35 x 22	30	27945
AL5038	7	600	4500	120 / 17	610 x 35 x 22	30	27946
AL5038	9	800	4500	120 / 13	870 x 35 x 22	30	27947
AL5038	18	1600	4500	120 / 6	1160 x 35 x 22	30	27948

AL5052

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый пластик PC.



230V/
50Hz

Kp
<5%

IP20

30000



Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Макс. допустимая мощность соединенных в линию светильников, W / шт	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе	Артикул
AL5052	40	2700	4000	300 / 7	1200 x 60 x 37	15	28691

AL5054

Материал корпуса - штампованная сталь.
Материал рассеивателя - матовый пластик PC.



230V/
50Hz

Kp
<5%

IP20

30000



Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе	Артикул
AL5054	18	1170	4500	590 x 60 x 22	20	28728
AL5054	18	1170	6500	590 x 60 x 22	20	29654
AL5054	36	2340	4500	1190 x 60 x 22	20	28729
AL5054	36	2340	6500	1190 x 60 x 22	20	29655
AL5054	48	3650	4500	1495 x 60 x 22	20	29526