# Светодиодный светильник FL-LED LSP



**Светодиодный пылевлагозащищенный светильник со встроенными светодиодными модулями FL-LED LSP является энергоэффективной заменой классических люминесцентных светильников ЛСП и предназначен для освещения помещений с повышенной влажностью и запыленностью, т.к. имеет уровень защиты IP65. Светодиодные модули закрыты матовым рассеивателем, что позволяет избавиться от слепящего эффекта. FL-LED LSP представлены в трех классических длинах: 600мм, 1200мм и 1500мм. Каждый светильник оборудован двумя светодиодными линейками с индексом цветопередачи Ra≥80. Низкое энергопотребление, большой срок службы, высокая светоотдача.**


ГАРАНТИЯ · WARRANTY · 2 · ГОДА · YEARS

30 лет*


LED


## СЕРИЯ FL-LED LSP

| | |
|---|---|
| МОЩНОСТЬ | 20Вт / 40Вт / 60Вт |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | 1700Лм / 3400Лм / 5100Лм |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 4200К / 6400К |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | 220-240В |
| ЕЕС | A+ |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ | 140° |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ | RA≥80 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | ПЛАСТИК |
| СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ | IP65 |
| ЦВЕТ КОРПУСА | СЕРЫЙ |
| ГАРАНТИЯ | 2 ГОДА |
| СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ | 30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ) |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ | -20°С ДО + 45°С |



www.shop220.ru




| МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (Вт) | СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм) | ДЛИНА L (мм) | ВЫСОТА H (мм) | ШИРИНА W (мм) | УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ | ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К) | НАПРЯЖЕНИЕ (В) | ШТРИХКОД | ВЕС (г) | КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL-LED LSP 60-20W 4200K | 20 | 1700 | 600 | 78 | 105 | 140° | 4200 | 220-240 | 4657352603289 | 1100 | 8 |
| FL-LED LSP 60-20W 6400K | 20 | 1700 | 600 | 78 | 105 | 140° | 6400 | 220-240 | 4657352603296 | 1100 | 8 |
| FL-LED LSP 120-40W 4200K | 40 | 3400 | 1200 | 78 | 105 | 140° | 4200 | 220-240 | 4657352603302 | 1700 | 6 |
| FL-LED LSP 120-40W 6400K | 40 | 3400 | 1200 | 78 | 105 | 140° | 6400 | 220-240 | 4657352603319 | 1700 | 6 |
| FL-LED LSP 150-60W 4200K | 60 | 5100 | 1500 | 78 | 105 | 140° | 4200 | 220-240 | 4657352603326 | 2250 | 4 |
| FL-LED LSP 150-60W 6400K | 60 | 5100 | 1500 | 78 | 105 | 140° | 6400 | 220-240 | 4657352603333 | 2250 | 4 |