

PARATHOM® MR11



- Инновационная линза для равномерного распределения света
- Для замены ламп мощностью 20 Вт, также доступна диммируемая версия
- Долгий срок службы – до 25 000 часов¹

Наименование	Артикул (EAN)	Вт	Замена Вт	ЛМ	КД	К	Ra	☉ ²	Длина, мм	Диаметр, мм	t[h] ¹	LEADVANCE	Фото №
OSRAM PARATHOM® DIM MR11 диммируемые² – цоколь GU4, угол пучка 36°, 12 В³												5 лет гарантии	
PARATHOM DIM MR11 20 36° 827	4058075813458	3,3	20Вт	184	400	2700	80	✓	39	35	25 000	A+	01
OSRAM PARATHOM® MR11 – цоколь GU4, угол пучка 36°, 12 В³												4 года гарантии	
PARATHOM MR11 20 36° 827	4058075813434	2,9	20Вт	184	400	2700	80	—	39	35	15 000	A+	01
NEW PARATHOM MR11 35 36° 827	4058075813335	3,7	35Вт	345	800	2700	80	—	39	35	15 000	A++	01

PARATHOM® PAR20/30/38



- Полное портфолио ламп из стекла с унифицированным дизайном линзы для гарантированно отличного распределения света
- Диммируемые PAR38 с классом защиты IP65, подходят для уличного освещения
- Долгий срок службы – до 25 000 часов¹

Наименование	Артикул (EAN)	Вт	Замена Вт	ЛМ	КД	К	Ra	☉ ²	Длина, мм	Диаметр, мм	t[h] ¹	LEADVANCE	Фото №
OSRAM PARATHOM® DIM PAR20 диммируемые² – цоколь E27, угол пучка 36°, 220–240 В												СТЕКЛЯННАЯ КОЛБА	5 лет гарантии
PARATHOM DIM PAR20 50 36° 827	4058075813199	5	50Вт	345	850	2700	80	✓	87	65	25 000	A+	02
OSRAM PARATHOM® DIM PAR30 диммируемые² – цоколь E27, угол пучка 36°, 220–240 В												СТЕКЛЯННАЯ КОЛБА	5 лет гарантии
PARATHOM DIM PAR30 75 36° 827	4058075813236	8	75Вт	633	1500	2700	80	✓	91	95	25 000	A+	03
OSRAM PARATHOM® DIM PAR38 диммируемые² – цоколь E27, угол пучка 36°, 220–240 В												СТЕКЛЯННАЯ КОЛБА	5 лет гарантии
PARATHOM DIM PAR38 100 36° 827	4058075813250	12,5	100Вт	1035	2400	2700	80	✓	133	122	25 000	A+	04
OSRAM PARATHOM® PAR38 – цоколь E27, угол пучка 15°, 220–240 В												СТЕКЛЯННАЯ КОЛБА	4 года гарантии
PARATHOM PAR38 100 15° 827	4058075813274	11	100Вт	1035	4800	2700	80	—	133	122	25 000	A+	04
OSRAM PARATHOM® PAR38 – цоколь E27, угол пучка 30°, 220–240 В												СТЕКЛЯННАЯ КОЛБА	4 года гарантии
PARATHOM PAR38 100 30° 827	4058075813298	12	100Вт	1035	2400	2700	80	—	133	122	25 000	A+	04

С октября 2017 г. на все указанные лампы распространяется действие директивы WEEE. Они не подходят для постоянного напряжения и электронных переключателей. Все технические параметры относятся к готовым лампам. Из-за сложности процесса изготовления светодиодов представленные типичные значения технических параметров являются только статистическими величинами, необязательно соответствующими действительным техническим параметрам каждого конкретного продукта, и могут отклоняться от типичных значений. | ¹ L70/B50. | ² Светодиодные лампы могут работать с большим разнообразием доступных на рынке диммеров; подробную информацию и результаты тестов на совместимость вы можете найти на сайте www.ledvance.com.ru/uslugi-i-instrumenty/uslugi/sovместimost-regulyatorov-yarkosti, а также в дополнительных материалах с информацией о товаре. | ³ Совместимость со многими доступными на рынке электронными переключателями. Подробную информацию см. на сайте www.ledvance.com.ru | ⁴ Дополнительную информацию, а также подробные условия гарантии вы найдете на сайте www.ledvance.com.ru/uslugi-i-instrumenty/uslugi/garantii