

HYDRA

Аварийный светильник со степенью защиты IP65 с опаловым рассеивателем



Описание

Пристраиваемый/подвесной светильник со степенью защиты IP65 для обычного и аварийного освещения. Трехчасовой аварийный режим работы с перезарядкой каждые 24 часа. Температура среды – от 0°С до +40°С. Дистанция распознавания – 20 м. Поликарбонатный опаловый рассеиватель со степенью защиты IP65. Белый термопластиковый корпус со светодиодным датчиком состояния. Никель–кадмиевый аккумулятор.

Упаковка

Основная упаковка – картонная коробка.

Способ установки

Предназначен для крепления к любому типу потолков или на подвесах, в том числе на легковоспламеняющиеся поверхности.

Область применения

Используется для освещения путей эвакуации и открытых площадей в случае прекращения подачи электроэнергии.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Режим работы, ч	Степень защиты IP	Размеры, мм	Вес, кг
Hydra 3H18 G13	1000526	1x8 (T5, G5)	3 непостоянный	IP65	120x355x170	1,65
Hydra 3P18 G14	1000527	1x8 (T5, G5)	3 постоянный	IP65	120x355x170	1,65

Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Режим работы, ч	Степень защиты IP	Размеры, мм	Вес, кг
Hydra 3HLED B237	1005141	LED	3 непостоянный	IP65	120x355x170	1,65
Hydra 3PLED B240	1005142	LED	3 постоянный	IP65	120x355x170	1,65

Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Поставляется в комплекте с наклейками



Выход направо



Выход прямо



Выход налево

Дополнительные опции:

TEST – кнопка тестирования