

LIBRA

Аварийный светильник со степенью защиты IP65



Описание

Аварийный светильник со степенью защиты IP65 для обычного и аварийного освещения. Трехчасовой аварийный режим работы с перезарядкой каждые 24 часа.
Температура среды – от 0°C до +40°C.
Дистанция распознавания – 20 м.
Прозрачный рассеиватель со степенью защиты IP65. Белый термопластиковый корпус со светодиодным датчиком состояния. Никель-кадмиевый аккумулятор.

Упаковка

Основная упаковка – картонная коробка.

Способ установки

Предназначен для крепления к любому типу потолков и стен, в том числе на легковоспламеняющиеся поверхности.

Область применения

Используется для освещения путей эвакуации и открытых площадей в случае прекращения подачи электроэнергии.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Режим работы, ч	Степень защиты IP	Размеры, мм	Вес, кг
Libra 3H18 G11	1000618	1x8 (T5, G5)	3 непостоянный	IP65	120x360x80	1,35
Libra 3P18 G12	1000619	1x8 (T5, G5)	3 постоянный	IP65	120x360x80	1,35

Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Режим работы, ч	Степень защиты IP	Размеры, мм	Вес, кг
Libra 3HLED B231 OP	1005139	LED	3 непостоянный	IP65	120x360x80	1,35
Libra 3PLED B234 OP	1005140	LED	3 постоянный	IP65	120x360x80	1,35

Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Поставляется в комплекте с наклейками



Выход направо



Выход прямо



Выход налево

Дополнительные опции:

- SPORT – белая защитная сетка
- TEST – кнопка тестирования



Версия SPORT оснащена специальной защитной стальной решеткой, окрашенной в белый цвет, для использования в спортзалах и других местах, где требуется высокая степень защиты для осветительного оборудования. См. перечень опций.