

**Установка**

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Матовый отражатель в окрашенном кольце.


Оптическая часть

Матовый отражатель из ПММА. Тип светодиодов: COB.

Характеристики

Цветовая температура – 4100 К (5000 К под заказ)

Индекс цветопередачи – 80



	A	B	
DLG 15 LED	155	145	135
DLG 20 LED	175	164	144
DLG 25 LED	195	170	160
DLG 15 LED EM*	155	145	135
DLG 20 LED EM*	175	164	144
DLG 25 LED EM*	195	170	160



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
DLG 15 LED	560	14	0,8	1184000010	≥ 0,95
DLG 20 LED	900	25	0,9	1184000020	≥ 0,95
DLG 25 LED	1300	30	1,0	1184000030	≥ 0,95
DLG 15 LED EM*	560	14	0,8	1184000070	≥ 0,95
DLG 20 LED EM*	900	25	0,9	1184000080	≥ 0,95
DLG 25 LED EM*	1300	30	1,0	1184000090	≥ 0,95

* EM – блок аварийного питания