



Светодиодные утолщенные панели ДВО серии ЕСО

НОВИНКА

Предназначены для общего и местного освещения общественных и жилых помещений. Встраиваются накладным способом в потолки типа «армстронг» или устанавливаются накладным способом. Соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-2.



WWW.SHOP220.RU

9


Преимущества

- Полное отсутствие мерцания и пульсации светового потока.
- Надежный драйвер с высоким КПД (PF>0,85) обеспечивает стабильную работу при широком диапазоне входных напряжений.
- Простое подключение драйвера или его замена.
- Универсальный способ монтажа панели с толщиной корпуса 20 мм позволит установить светильник в помещение с любой высотой потолка.
- Два вида рассеивателя: «опал» и «призма».

Технические характеристики


Номинальное напряжение, В	230
Диапазон рабочих напряжений, В	180 ÷ 265
Частота сети, Гц	50
Коэффициент мощности, не менее	0,85
Коэффициент пульсации, не более	0,05
Индекс цветопередачи	0,75
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Класс энергоэффективности	A
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Диапазон рабочих температур °C	-20 ÷ +35

Ассортимент



Наименование	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Габаритные размеры (А×В×С), мм	Кол-во в упак., шт.	Артикул	Наличие драйвера	
Ультратонкие панели								
	ДВО 6564	15	4500	1200	295×295×11	4	LDV00-6564-20-4500-K00	входит в комплект поставки
	ДВО 6563	15	6500	1200	295×295×11	4	LDV00-6563-20-6500-K00	
	ДВО 6565 STD	40	4500	3000	595×595×11	6	LDV01-6565-40-0-4500-K01	SESA-ADH40W-SN поставляется отдельно
	ДВО 6566 STD	40	6500	3000	595×595×11	6	LDV01-6566-40-0-6500-K01	
	ДВО 6565 есо	36	4500	2500	595×595×10	5	LDV00-6565-36-4500-K00	MG-40-600-01 поставляется отдельно только для ДВО 6565 есо и ДВО 6566 есо
	ДВО 6566 есо	36	6500	2500	595×595×10	5	LDV00-6566-36-6500-K00	
	ДВО 6568	40	4500	3200	1195×295×11	4	LDV00-6568-40-4500-K00	входит в комплект поставки
	ДВО 6567	40	6500	3200	1195×295×11	4	LDV00-6567-40-6500-K00	
	LED-драйвер SESA-ADH40W-SN	40	—	—	142×43×31	50	LDV00-40-0-E-K01	поставляется для панелей ДВО 6566 STD и 6565 STD
	LED-драйвер MG-40-600-01	36	—	—	115×45×28	100	LDV00-36-0-E-K01	поставляется для панелей ДВО 6565 есо и ДВО 6566 есо
Утолщенные панели*								
	ДВО 40304	30	4200	3300	595×595×40	6	LDV01-40304-30-4000-K01	«Призма»
	ДВО 40306	30	6500	3300	595×595×40	6	LDV01-40306-30-6500-K01	
	ДВО 40404	40	4200	4000	595×595×40	6	LDV01-40404-40-4000-K01	
	ДВО 40406	40	6500	4000	595×595×40	6	LDV01-40406-40-6500-K01	
	ДВО 40454	45	4200	5000	595×595×40	6	LDV01-40454-45-4000-K01	«Призма»
	ДВО 40456	45	6500	5000	595×595×40	6	LDV01-40456-45-6500-K01	
	ДВО 40304-1	30	4000	3300	595×595×40	—	LDV02-403041-30-4000-K01	«Опал»
	ДВО 40306-1	30	6500	3300	595×595×40	—	LDV02-403061-30-6500-K01	
	ДВО 40404-1	40	4000	4000	595×595×40	—	LDV02-404041-40-4000-K01	
	ДВО 40406-1	40	6500	4000	595×595×40	—	LDV02-404061-40-6500-K01	

* Световой поток указан без учета потерь на рассеивателе, коэффициент пропускания светового потока указан на стр. 667 в разделе «Технические характеристики».



Наименование	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток*, лм	Габаритные размеры (А×В×С), мм	Кол-во в упак., шт.	Артикул	Тип рассеивателя
--------------	--------------	-------------------------	---------------------	--------------------------------	---------------------	---------	------------------

Утолщенные панели серии ЕСО

	ДВО 6560-25-0*	36	6500	2200	595×595×25	2	LDV03-6560-36-6500-K01	«Опал»
	ДВО 6561-25-0*	36	4500	2200		2	LDV03-6561-36-4500-K01	
	ДВО 6560-25-Р*	36	6500	2400	595×595×25	2	LDV02-6560-36-6500-K01	«Призма»
	ДВО 6561-25-Р*	36	4500	2400		2	LDV02-6561-36-4500-K01	
	ДВО 6560-0**	36	6500	2100	595×595×20	4	LDV03-6560-36-6500-U-K01	«Опал»
	ДВО 6561-0**	36	4500	2100		4	LDV03-6561-36-4000-U-K01	
	ДВО 6560-Р**	36	6500	2200	595×595×20	4	LDV02-6560-36-6500-U-K01	«Призма»
	ДВО 6561-Р**	36	4500	2200		4	LDV02-6561-36-4000-U-K01	
	LED-драйвер ДВ 36 360 мА для светильников 36 Вт 20 мм	36	—	—	170×20×15	320	LDV02-36-0-K01	—
	LED-драйвер ДВ 36 300 мА для светильников 36 Вт 25 мм	36	—	—	78×40×25	50	LDV01-36-0-E-K01	—

Светодиодные панели специального назначения

	ДВО 404045-54-OP	40	4000	4000	595×595×45		LDV03-404045-54-OP-K01	«Опал»
	ДВО 404065-54-OP	40	6500	4000	595×595×45		LDV03-404065-54-OP-K01	«Опал»

Светодиодные панели ДВО для потолков «Грильято»

	ДВО 404045-MP	40	4000	4000	588×588×40		LDV01-404045GL-40-MP-K01	«Призма»
	ДВО 404065-MP	40	6500	4000	588×588×40		LDV01-404065GL-40-MP-K01	«Призма»
	ДВО 404045-OP	40	4000	4000	588×588×40		LDV02-404045GL-40-OP-K01	«Опал»
	ДВО 404065-OP	40	6500	4000	588×588×40		LDV02-404065GL-40-OP-K01	«Опал»

* Встраиваемый монтаж. Драйвер ДВ 36 на 300 мА поставляется отдельно.

** Универсальный способ монтажа. Драйвер уже встроен (в комплекте).