


## Кластеры (держатели расстояний)

### Одиночный



**Назначение:**


- крепление труб, препятствие смещению, сохранение расстояния между гибкими, жесткими, дренажными гофрированными двустенными трубами одного диаметра.

**Характеристики:**

- материал – полипропилен;
- температура эксплуатации – от -40 до +90 °С;
- имеют специальные пазы для соединения между собой, для труб одного диаметра.

Диаметр трубы, мм	Геометрические размеры, мм					Упаковка, шт.	Код
	L1	L2	H	R	S		
90	114	92	100	46	25	70	025901
110	140	112	142	56	25	60	025111
125	150	127	140	63	25	50	025121
160	190	163	175	82	30	50	025161
200	230	202	240	101	40	14	025201

### Двойной



**Назначение:**


- закрепление труб, препятствие смещению, сохранение расстояния между гибкими, жесткими, дренажными гофрированными двустенными трубами одного диаметра.

**Характеристики:**

- материал – полипропилен;
- температура эксплуатации – от -40 до +90 °С;
- имеют специальные пазы для соединения между собой, для труб одного диаметра.

Диаметр трубы, мм	Геометрические размеры, мм					Упаковка, шт.	Код
	L1	L2	L3	H	R		
90	238	92	124	100	46	36	025902
110	284	112	142	142	56	30	025112
125	314	127	164	140	63	50	025122
140	332	142	166	150	71	12	025142
160	390	163	200	175	82	24	025162

### Тройной



**Назначение:**


- закрепление труб, препятствие смещению, сохранение расстояния между гибкими, жесткими, дренажными гофрированными двустенными трубами одного диаметра.

**Характеристики:**

- материал – полипропилен;
- температура эксплуатации – от -40 до +90 °С;
- имеют специальные пазы для соединения между собой, для труб одного диаметра.

Диаметр трубы, мм	Геометрические размеры, мм					Упаковка, шт.	Код
	L1	L2	L3	H	R		
90	362	92	124	100	46	30	025903
110	428	112	142	142	56	20	025113
125	490	127	164	140	63	30	025123
160	602	163	200	175	82	40	025163

### Тройной несимметричный



**Назначение:**

- закрепление труб, препятствие смещению, сохранение расстояния между гибкими, жесткими, дренажными гофрированными двустенными трубами одного диаметра.

**Характеристики:**

- материал – полипропилен;
- температура эксплуатации – от -40 до +90 °С;
- имеют пазы для соединения между собой, для труб одного диаметра.

Диаметр трубы, мм	Геометрические размеры, мм					Упаковка, шт.	Код
	L1	L2	H	R	S		
50	204	51	60	25,5	20	16	025050
63	248	64	76	32	20	9	025063