

Навесные шкафы СЕ со сплошной дверью



Назначение:

- для систем распределения электроэнергии и автоматизации технологических процессов.

Материал:

- каркас и дверь: сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035;
- монтажная плата: оцинкованная сталь 2 мм;
- литой уплотнитель: полиуретан.

Отличительные особенности:

- степень пыле- и влагозащиты от IP55 до IP66;
- степень ударопрочности – IK10;
- дверь реверсивная, по умолчанию установлена с правой стороны;
- в двери установлен замок под ключ с двойной бородкой 3 мм;
- быстросъемный фланец для ввода кабеля в комплекте с уплотнителем.

Комплект поставки:

- корпус, монтажная плата, дверь, замок, фланец для ввода кабеля, монтажные аксессуары.

Чертежи:

- см. на диске.

| Размеры шкафа, мм | | | Замок, кол-во шт. | Степень защиты | Тип кабельного фланца, кол-во шт. | Код |
|-------------------|--------|--------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|----------|
| глубина | высота | ширина | | | | |
| 150 | 200 | 300 | без ручки, 1 шт. | IP66 | – | R5CE0231 |
| | 300 | 250 | без ручки, 1 шт. | IP66 | – | R5CE0391 |
| | 300 | 300 | без ручки, 1 шт. | IP66 | – | R5CE0331 |
| | 300 | 400 | без ручки, 1 шт. | IP66 | – | R5CE0341 |
| | 400 | 300 | без ручки, 1 шт. | IP66 | – | R5CE0431 |
| | 500 | 300 | без ручки, 2 шт. | IP66 | – | R5CE0531 |
| 200 | 300 | 400 | без ручки, 1 шт. | IP66 | тип 1, 1 шт. | R5CE0342 |
| | 400 | 300 | без ручки, 1 шт. | IP66 | – | R5CE0432 |
| | 400 | 400 | без ручки, 1 шт. | IP66 | тип 1, 1 шт. | R5CE0442 |
| | 400 | 600 | без ручки, 1 шт. | IP66 | тип 2, 1 шт. | R5CE0462 |
| | 500 | 300 | без ручки, 2 шт. | IP66 | – | R5CE0532 |
| | 500 | 400 | без ручки, 2 шт. | IP66 | тип 1, 1 шт. | R5CE0542 |
| | 500 | 500 | без ручки, 2 шт. | IP66 | тип 1, 1 шт. | R5CE0552 |
| | 500 | 600 | без ручки, 2 шт. | IP66 | тип 2, 1 шт. | R5CE0562 |
| | 600 | 400 | без ручки, 2шт. | IP65 | тип 1, 1 шт. | R5CE0642 |
| | 600 | 500 | без ручки, 2 шт. | IP65 | тип 1, 1 шт. | R5CE0652 |
| | 700 | 500 | без ручки, 2 шт. | IP65 | тип 1, 1 шт. | R5CE0752 |
| | 800 | 600 | без ручки, 2 шт. | IP65 | тип 2, 1 шт. | R5CE0862 |
| 250 | 800 | 800 | без ручки, 2 шт. | IP65 | тип 2, 1 шт. | R5CE0882 |
| | 500 | 400 | без ручки, 2 шт. | IP65 | тип 1, 1 шт. | R5CE0549 |
| | 600 | 400 | без ручки, 2 шт. | IP65 | тип 1, 1 шт. | R5CE0649 |
| | 600 | 600 | без ручки, 2 шт. | IP65 | тип 2, 1 шт. | R5CE0669 |
| | 700 | 500 | без ручки, 2 шт. | IP65 | тип 1, 1 шт. | R5CE0759 |
| | 800 | 600 | без ручки, 2 шт. | IP65 | тип 2, 1 шт. | R5CE0869 |
| 300 | 1000 | 600 | без ручки, 2 шт. | IP55 | тип 2, 1 шт. | R5CE1069 |
| | 500 | 500 | без ручки, 2 шт. | IP65 | тип 1, 1 шт. | R5CE0553 |
| | 500 | 600 | без ручки, 2 шт. | IP65 | тип 2, 1 шт. | R5CE0563 |
| | 800 | 600 | без ручки, 2 шт. | IP65 | тип 2, 1 шт. | R5CE0863 |
| | 800 | 800 | без ручки, 2 шт. | IP65 | тип 2, 1 шт. | R5CE0883 |
| | 1000 | 600 | без ручки, 2 шт. | IP55 | тип 2, 1 шт. | R5CE1063 |
| | 1000 | 800 | без ручки, 2 шт. | IP55 | тип 2, 1 шт. | R5CE1083 |
| | 1200 | 600 | без ручки, 2 шт. | IP55 | тип 2, 1 шт. | R5CE1263 |
| | 1200 | 800 | без ручки, 2 шт. | IP55 | тип 2, 1 шт. | R5CE1283 |
| | 1400 | 600 | ручка с замком, 1 шт. | IP55 | тип 2, 1 шт. | R5CE1463 |
| 400 | 1400 | 800 | ручка с замком, 1 шт. | IP55 | тип 2, 1 шт. | R5CE1483 |
| | 600 | 400 | без ручки, 2 шт. | IP55 | тип 1, 1 шт. | R5CE0644 |
| | 600 | 600 | без ручки, 2 шт. | IP55 | тип 2, 1 шт. | R5CE0664 |
| | 800 | 600 | без ручки, 2 шт. | IP55 | тип 2, 1 шт. | R5CE0864 |
| | 800 | 800 | без ручки, 2 шт. | IP55 | тип 2, 1 шт. | R5CE0884 |
| | 1000 | 600 | без ручки, 2 шт. | IP55 | тип 2, 1 шт. | R5CE1064 |
| | 1000 | 800 | без ручки, 2 шт. | IP55 | тип 2, 1 шт. | R5CE1084 |