

### Блок розеток для 19" шкафов, 8 розеток Schuko


**Назначение:**

- распределение питания.

**Отличительные особенности:**

- совместим со всеми линейками 19" оборудования;
- номинальное напряжение 220–250 В;
- максимальная мощность потребления – 4 кВт;
- степень защиты – IP20.

**Комплект поставки:**

- кабель питания – 2 м, вилка Schuko, крепеж.

**Способ монтажа:**

- горизонтальный, на 19-дюймовые конструктивы.

| Высота | Розетка | Количество | Питание | Код     |
|--------|---------|------------|---------|---------|
| 1U     | Schuko  | 8          | 16А     | R519SH8 |

### Блок розеток для 19" шкафов, 8 розеток Schuko, выключатель


**Назначение:**

- распределение питания.

**Отличительные особенности:**

- совместим со всеми линейками 19" оборудования;
- выключатель с подсветкой;
- номинальное напряжение 220–250 В;
- максимальная мощность потребления – 2,5 кВт;
- степень защиты – IP20.

**Комплект поставки:**

- кабель питания – 2 м, вилка IEC60320 C14, крепеж.

**Способ монтажа:**

- горизонтальный, на 19-дюймовые конструктивы.

| Высота | Розетка | Количество | Питание | Код            |
|--------|---------|------------|---------|----------------|
| 1U     | Schuko  | 8          | 10А     | R519SH8OPSHC14 |

### Блок розеток для 19" шкафов, 6 розеток Schuko, защита от перенапряжения, индикация


**Назначение:**

- распределение питания.

**Отличительные особенности:**

- совместим со всеми линейками 19" оборудования;
- устройство защиты от перенапряжения;
- индикатор заземления;
- индикатор перенапряжения;
- индикатор электропитания;
- выключатель с подсветкой;
- номинальное напряжение 220–250 В;
- максимальная мощность потребления – 4 кВт;
- степень защиты – IP20.

**Комплект поставки:**

- кабель питания – 2 м, вилка Schuko, крепеж.

**Способ монтажа:**

- горизонтальный, на 19-дюймовые конструктивы.

| Высота | Розетка | Количество | Питание | Код           |
|--------|---------|------------|---------|---------------|
| 1U     | Schuko  | 6          | 16А     | R519SH6OPSHSP |

### Блок розеток для 19" шкафов, 8 розеток IEC60320 C13, амперметр


**Назначение:**

- распределение питания.

**Отличительные особенности:**

- совместим со всеми линейками 19" оборудования;
- амперметр цифровой, переменного тока;
- номинальное напряжение 220–250 В;
- максимальная мощность потребления – 2,5 кВт;
- степень защиты – IP20.

**Комплект поставки:**

- кабель питания – 2 м, вилка IEC60320 C14, крепеж.

**Способ монтажа:**

- горизонтальный, на 19-дюймовые конструктивы.

| Высота | Розетка      | Количество | Питание | Код           |
|--------|--------------|------------|---------|---------------|
| 1U     | IEC60320 C13 | 8          | 10А     | R519IEC8AMC14 |