

Для монтажа на DIN - рейку или элемент R5DSF01



КОД: R5DSF02

Назначение: для монтажа перфорированного короба на DIN-рейку или элемент R5DSF01

Материал: оцинкованная сталь 2 мм

Отличительные особенности:

- Для монтажа на DIN-рейку необходимо использовать крепеж Р KLIP
- Максимальная ширина короба 60 мм

Комплект поставки: 10 держателей, монтажные аксессуары

Чертеж: стр. 146

Крепежные углы



Назначение: для монтажа оборудования

Материал: оцинкованная сталь 4 мм

Комплект поставки: 10 углов

Чертеж: стр. 147

Тип	Код
вырез - вырез	R5A05
вырез - резьба M8	R5A06

Регулируемый кронштейн



Назначение: для монтажа оборудования

Материал: оцинкованная сталь 2 мм

Комплект поставки: 4 кронштейна, монтажные аксессуары

Чертеж: стр. 146

Диапазон	Код
75 - 125 мм	R5SRP01
150 - 200 мм	R5SRP02

Комплект для изменения перфорации



КОД: R5TH01

Назначение: для изменения шага перфорации на внутренней плоскости стоек R5KMDR**

Материал: литой под давлением цинковый сплав

Отличительные особенности:

- Монтируется в проеме между перфорацией шагом 100 мм

Комплект поставки: 8 элементов, монтажные аксессуары