

Сплошная дверь


Материал: сталь толщиной 2 мм,
 Покрытие: порошковое
 Цвет: RAL 7032/7035

На внутренней поверхности дверей установлена перфорированная рама, увеличивающая жесткость конструкции и дающая возможность монтажа дополнительного оборудования

Четыре петли и система запора с четырьмя точками обеспечивают равномерное прижатие двери

Стандартно установлена ручка с замком под ключ с двойной бородкой 3 мм

код	размеры шкафа		размеры двери	
	высота Н	ширина L	высота А	ширина В
R5CPE1060	1000	600	955	594
R5CPE1080		800		794
R5CPE10100		1000		994
R5CPE1260	1200	600	1155	594
R5CPE1280		800		794
R5CPE12100		1000		994
R5CPE1460	1400	600	1355	594
R5CPE1480		800		794
R5CPE14100		1000		994
R5CPE1640	1600	400	1555	394
R5CPE1660		600		594
R5CPE1680		800		794
R5CPE16100		1000		994
R5CPE1830	1800	300	1755	294
R5CPE1840		400		394
R5CPE1860		600		594
R5CPE1880		800		794
R5CPE18100		1000		994
R5CPE2030	2000	300	1955	294
R5CPE2040		400		394
R5CPE2060		600		594
R5CPE2080		800		794
R5CPE20100	2200	1000	2155	994
R5CPE2230		300		294
R5CPE2240		400		394
R5CPE2260		600		594
R5CPE2280		800		794
R5CPE22100		1000		994

