

## Внешняя дверь с прозрачным окном



**Назначение:**

- ограничение доступа.

**Материал:**

- сталь 2 мм, порошковое покрытие RAL 7035.

**Отличительные особенности:**

- выполняется с прозрачным окном.

**Комплект поставки:**


- дверь, замок, монтажные аксессуары.

**Чертежи:**

- стр. 280.

Высота двери, мм	Ширина шкафа, мм	
	600	800
400	R5CPMTE6400	R5CPMTE8400
600	R5CPMTE6600	R5CPMTE8600
800	R5CPMTE6800	R5CPMTE8800

## Направляющая



**Назначение:**

- организация секционирования, для установки секционных монтажных плат или других элементов.

**Материал:**

- оцинкованная сталь 1,5 мм.

**Отличительные особенности:**

- при использовании направляющих не на полную глубину монтируются с применением вертикальных стоек R5MVE\*\* (стр. 131).

**Комплект поставки:**

- 2 направляющие, монтажные аксессуары.

**Чертежи:**

- стр. 281.

Глубина шкафа, мм	Полезная глубина, мм	Направляющие на полную глубину шкафа	Направляющие для секции
400	125	R5SOE345	R5SOE145
	175	R5SOE345	R5SOE195
500	125	R5SOE445	R5SOE145
	175	R5SOE445	R5SOE195
	275	R5SOE445	R5SOE295
600	125	R5SOE545	R5SOE145
	175	R5SOE545	R5SOE195
	275	R5SOE545	R5SOE295
800	125	R5SOE745	R5SOE145
	175	R5SOE745	R5SOE195
	275	R5SOE745	R5SOE295
	325	R5SOE745	R5SOE345

## Притвор для внешней двери



**Назначение:**

- повышение степени защиты IP.

**Материал:**

- сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035.

**Комплект поставки:**

- притвор, монтажные аксессуары.

**Чертежи:**

- стр. 271.

Ширина шкафа, мм	Код
400	R5TOE40
600	R5TOE60
800	R5TOE80
1000	R5TOE100