

Панель для кабельного ввода



Назначение:

- организация ввода кабеля и обеспечения высокой степени защиты IP.

Материал:

- металл.

Отличительные особенности:

- сечение 25x25 мм;
- монтируется взамен стандартных кабельных вводов, которыми по умолчанию снабжается каждый комплект "крыша-дно";
- степень защиты – IP65.

Комплект поставки:

- 2 панели, монтажные аксессуары.

Чертежи:

- стр. 269.

| Ширина шкафа, мм | Количество мест | Код |
|------------------|-----------------|-----------|
| 600 | 4 | R5FMP600 |
| 800 | 6 | R5FMP800 |
| 1000 | 8 | R5FMP1000 |
| 1200 | 10 | R5FMP1200 |

Кабельный ввод



Назначение:

- организация ввода кабеля и обеспечения высокой степени защиты IP.

Материал:

- полипропилен и термопластичный эластомер.

Отличительные особенности:

- степень защиты – IP65.

Комплект поставки:

- 20 панелей.

Чертежи:

- стр. 269.

| Количество вводов | Максимальный диаметр отверстия, мм | Код |
|-------------------|------------------------------------|--------|
| 1 | 47 | R5MP01 |
| 4 | 21 | R5MP04 |
| 9 | 13 | R5MP09 |

Примеры схем сборки кабельных вводов

