

## Частичная поворотная рама 19", для шкафов шириной 800 мм



**Назначение:** для установки 19" оборудования

**Материал:**

- Рама - сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL7035
- Поперечина - сталь 2 мм, порошковое покрытие RAL7035

**Отличительные особенности:**

- Рама снабжается двумя замками под ключ с двойной бородкой 3мм
- Угол открытия рамы 180°
- Максимальная глубина монтируемого оборудования до 420 мм
- Расстояние от основной двери до рамы 80 мм
- Несущая способность - 3 кг на один юнит
- Монтаж рамы производится с применением рейки R5PDL\*\*\*

**Комплект поставки:** рама, каркас, монтажные аксессуары

**Чертежи:** стр. 159

Высота рамы, Units	Код
6	R5TIEP6
9	R5TIEP9
12	R5TIEP12
16	R5TIEP16
18	R5TIEP18

## Вертикальный С-образный профиль для 19" оборудования



**Назначение:** для установки 19" оборудования

**Материал:** сталь 2 мм, порошковое покрытие RAL7035

**Отличительные особенности:**

- Устанавливается в шкафы шириной 600 мм
- Для установки в шкаф шириной 800 мм применяется дополнительный аксессуары R5SFMR
- Несущая способность - 200 кг

**Комплект поставки:** 2 вертикальных профиля, монтажные аксессуары

**Чертежи:** стр. 161

Высота шкафа, мм	Высота, Units	Код
1000	20	R5MRCE10
1200	24	R5MRCE12
1400	29	R5MRCE14
1600	33	R5MRCE16
1800	38	R5MRCE18
2000	42	R5MRCE20
2200	47	R5MRCE22