

## Горизонтальные дверные рейки



**Назначение:** монтаж оборудования на внутренней плоскости двери.  
**Материал:** оцинкованная сталь 2 мм.  
**Отличительные особенности:** монтаж производится к усиливающей раме двери.  
**Комплект поставки:** 10 реек, монтажные аксессуары.  
**Чертежи:** стр. 183.

Ширина двери, мм	Код
500	R5TPE50
600	R5TPE60
700	R5TPE70
800	R5TPE80
1000	R5TPE100

## Устройство взаимной блокировки двери



R5AE01

R5AEL01

**Назначение:** блокирует открытие двери, если не открыта основная дверь.  
**Материал:** оцинкованная сталь 2,5 мм.  
**Комплект поставки:** блокиратор, монтажные аксессуары.  
**Чертежи:** стр. 183.

Описание	Код
Последовательное соединение дверей	R5AE01
Примыкающее соединение дверей	R5AEL01

## Ограничитель угла открытия двери, 90°



**Назначение:** изменение угла открытия дверь.  
**Материал:** оцинкованная сталь 2 мм.  
**Отличительные особенности:** максимальный угол открытия двери при использовании ограничителя составляет 90°.  
**Комплект поставки:** ограничитель, монтажные аксессуары.  
**Чертежи:** стр. 183.

Описание	Код
Для сплошных дверей	R5AE02
Для прозрачных дверей шириной 800 и 1000 мм	R5AE09

## Петли на 180°



**Назначение:** изменение угла открытия дверь.  
**Материал:** легированный штампованный алюминий, RAL 9005.  
**Отличительные особенности:** максимальный угол открытия двери при использовании ограничителя составляет 180°.  
**Комплект поставки:** 4 петли, монтажные аксессуары.

Описание	Код
Дверные петли, угол открытия 180°	R5CE248