

MASTER PL-S ^{SHOP220} 2 Pin

MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT



MASTER PL-S – энергоэффективная и компактная люминесцентная лампа низкой мощности, обычно применяется при декоративном освещении и ориентации. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips и гарантирует оптимальную работу применяемых ламп с лучшим освещением и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущей технологией. Двухконтактная модель предназначена для использования с ЭМПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

Данные о продукции

• Общие характеристики

Цоколь	G23 [Двухштырьковые компактные люминесцентные; прогрев электродов; два фиксатора]
Цоколь - информация	2P [2 штырька]
Ср. сл. при 10% отк. с ЭМПРА	6500 hr
Ср.сл. при 50% отк. с ЭМПРА	10000 hr
LSF EM 2000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 4000h Rated, 3h cycle	98 %
LSF EM 6000h Rated, 3h cycle	95 %
LSF EM 8000h Rated, 3h cycle	86 %

• Светотехнические характеристики

Цветовой код	830 [Цветовая температура 3000K]
Индекс цветопередачи	82 Ra8
Обозначение цвета	Теплый белый
Цветовая температура	3000 K
Номин.св.поток с ЭМПРА и 25°C	893 Lm
Номин.св.поток с ЭМПРА и 25°C	900 Lm
Номин.св.отдача с ЭМПРА и 25 C	77 Lm/W
LLMF EM 2000h Rated	94 %
LLMF EM 4000h Rated	91 %

LLMF EM 6000h Rated	89 %
LLMF EM 8000h Rated	86 %
Design Temperature	28 C
Координата цветности X	435 -
Координата цветности Y	401 -

• Электрические характеристики

Мощность лампы	11 W
Lamp Wattage EM 25°C, Nominal	11 W
Номин. мощн. с ЭМПРА при 25 C	11.6 W
Lamp Voltage EM 25°C	91 V
Ток лампы с ЭМПРА при 25 C	0.155 A
Диммирование	нет

• Экологические характеристики

Класс энергоэффективности	A
Содержание ртути (мг)	1.4 mg

• Габариты

Межцокольное расстояние A	198 (max) mm
Длина вставки B	214 (max) mm
Общая длина C	235.8 (max) mm
Диаметр D	28 (max) mm



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER PL-S 2 Pin

Диаметр D1 13 (max) mm

• Информация о продукте

Код заказа 261069 70
Код изделия 871150026106970
Название изделия MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT
Название изделия для заказа MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/
5X10BOX
Штук в упаковке 1
Конфигурация 5X10CC
упаковки



Пачек в коробке 50
Штрихкод на упаковке (EAN1) 8711500261069
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2) 8711500261076
Штрихкод на коробке (EAN3) 8711500261083
Логистический код (12NC) 927936483011
Код ILCOS FSD-11/30/1B-I-G23
Вес нетто 1 штуки 43.000 gr

Предупреждение и условия безопасности

- Используется только с ЭМПРА
- Техничко-электрические характеристики лампы зависят от условий эксплуатации, таких как температура окружающей среды и рабочее положение лампы

- Регулировка яркости света недоступна

Чертеж размеров





G23

MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-S 11W/830/2P LM	198	214	235.8	28	13

Фотометрические данные



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются
собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2013, Январь 18
Данные для изменения