

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

P LINE 118.0 mm 100 12.5 W/2700 K R7s

PARATHOM LINE R7s | Специализированные двухцокольные светодиодные лампы



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Гостиничный бизнес
- Бытовое использование
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Длительный срок службы до 15 000 ч.
- Низкое энергопотребление
- Хорошее всестороннее излучение

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Альтернативный светодиодный источник света для традиционных ламп R7s



TECHNICAL DATA

Электрические параметры

Мощность	12,50 Вт
Номинальная мощность	12,50 Вт
Номинальное напряжение	220...240 В
Макс. кол-во ламп на авт. выкл-ль 10 А (В)	50
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (В)	80
Рабочая частота	50...60 Hz
Коэффициент мощности λ	0,50
Мощность заменяемой лампы	100 Вт

Фотометрические данные

Номинальный световой поток	1521 лм
Световой поток	1521 лм
Номинальная цветовая температура	2700 К
Спад свет. потока в течение срока	0,70
Цветность света (обозначение)	Warm White
Цветовая температура	2700 К
Световой поток	1521 лм
Индекс цветопередачи Ra	≥ 80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤ 6 sdcм
Индекс цветопередачи Ra	≥ 80

Светотехнические параметры

Время разогрева (60 %)	$< 0,50$ s
Время зажигания	$< 0,5$ s

Размеры и вес



Общая длина	118,0 mm
-------------	----------

Диаметр	29,0 mm
Внешняя колба	T29
Длина	118,0 mm

Температуры и условия управления

Макс.температура в контрольной точке tc	97 °C
---	-------

Срок службы

Номинальный срок службы	15000 h
Срок службы лампы	15000 h
Количество циклов переключения	100000
Световой поток в конце срока службы	0,70

Дополнительные данные

Цоколь	R7s
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0,0 mg
Не содержит ртути	Да
Конструктивная форма / исполнение	Прозрачный
Утилизация по WEEE	Да

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
------------------------	-----

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A++
Класс энергопотребления	A++
Энергопотребление	13 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	DRDG-12,5/827-230-R7s-114,2
Номер заказа	LEDPLI118100 12

ДАнные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4058075812116	P LINE 118.0 mm 100 12.5 W/2700 K R7s	Shipping carton box 20	159 mm x 129 mm x 131 mm	2.69 дм ³	1943,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Дополнительную информацию по продуктам и актуальную информацию по светодиодным лампам см

▶ www.ledvance.com/led-systems

Гарантийные условия см. на странице

▶ www.ledvance.com.ru/guarantee

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.