

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ST GX53 40 100° 6 W/4000 K GX53

LED GX53 | Плоская светодиодная лампа с цоколем GX53



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Зональное освещение
- В качестве светильника направленного света для обозначения проходов, дверей, лестниц и т.д.
- Фоновая подсветка
- Бытовое использование
- Освещение над входом
- Выставки, универсальные магазины
- Для использования только внутри помещений
- Освещение кухни

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Компактные размеры
- Простой монтаж
- Отличная относительная световая эффективность
- Хорошее качество освещения
- Небольшой вес и низкий профиль
- Трехлетняя гарантия

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Эксплуатация при сетевом напряжении 230 В
- Высокая однородность цвета: ≤ 6 SDCM
- Недиммируемый
- Тип защиты: IP20
- Очень длительный средний срок службы: 15 000 ч (15 лет при 2,7 ч горения в день)



TECHNICAL DATA

Электрические параметры

Мощность	6,00 Вт
Номинальная мощность	6,00 Вт
Номинальное напряжение	220...240 В
Рабочая частота	50...60 Hz
Кэффициент мощности λ	> 0,50


Фотометрические данные

Номинальный световой поток	470 лм
Световой поток	470 лм
Номинальная цветовая температура	4000 К
Спад свет.потока в течение срока	0,70
Цветность света (обозначение)	Cool White
Цветовая температура	4000 К
Световой поток	470 лм
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤6 sdcм
Индекс цветопередачи Ra	≥80

Светотехнические параметры

Время разогрева (60 %)	< 0,50 s
Время зажигания	< 0,5 s

Размеры и вес



Общая длина	31,0 mm
Диаметр	75,0 mm
Внешняя колба	-
Длина	31,0 mm

Температуры и условия управления

Макс.температура в контрольной точке tc	75 °C
---	-------

Срок службы

Номинальный срок службы	15000 h
Срок службы лампы	15000 h
Количество циклов переключения	100000
Световой поток в конце срока службы	0,70

Дополнительные данные

Цоколь	GX53
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0,0 mg
Не содержит ртути	Да
Конструктивная форма / исполнение	Матовость
Утилизация по WEEE	Да
Комментарий о продукте	Все технические параметры применимы ко всей лампе /В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
------------------------	-----

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A+
Класс энергопотребления	A+
Энергопотребление	5 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Номер заказа	LSGX5340100 6W/
--------------	-----------------

ДАнные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4058075052888	ST GX53 40 100° 6 W/4000 K GX53	Shipping carton box 9	345 mm x 153 mm x 136 mm	7.18 дм ³	788,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Гарантийные условия см. на странице

▶ www.ledvance.com.ru/guarantee

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.