



# MASTER PL-C <sup>SHOP220</sup> 2 Pin

## MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT

MASTER PL-C – энергоэффективная и компактная люминесцентная лампа средней мощности, обычно применяется для общего освещения, направленного сверху вниз: в предприятиях розничной торговли и досуга, офисных зданиях. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips и гарантирует оптимальную работу применяемых ламп с лучшим освещением и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущей технологией. Двухконтактная модель предназначена для использования с ЭМПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

### Данные о продукции

#### • Общие характеристики

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Цоколь                       | G24d-3         |
| Цоколь - информация          | 2P [2 штырька] |
| Ср. сл. при 10% отк. с ЭМПРА | 6500 hr        |
| Ср.сл. при 50% отк. с ЭМПРА  | 10000 hr       |
| LSF EM 2000h Rated, 3h cycle | 99 %           |
| LSF EM 4000h Rated, 3h cycle | 98 %           |
| LSF EM 6000h Rated, 3h cycle | 92 %           |
| LSF EM 8000h Rated, 3h cycle | 78 %           |

#### • Светотехнические характеристики

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Цветовой код                   | 840 [Цветовая температура 4000K] |
| Индекс цветопередачи           | 82 Ra8                           |
| Обозначение цвета              | Холодный Белый                   |
| Цветовая температура           | 4000 K                           |
| Номин.св.поток с ЭМПРА и 25°C  | 1800 Lm                          |
| Номин.св.поток с ЭМПРА и 25°C  | 1800 Lm                          |
| Номин.св.отдача с ЭМПРА и 25 C | 68 Lm/W                          |
| LLMF EM 2000h Rated            | 92 %                             |
| LLMF EM 4000h Rated            | 87 %                             |
| LLMF EM 6000h Rated            | 84 %                             |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| LLMF EM 8000h Rated    | 81 %  |
| Design Temperature     | 28 C  |
| Координата цветности X | 380 - |
| Координата цветности Y | 380 - |

#### • Электрические характеристики

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Мощность лампы                | 26 W    |
| Lamp Wattage EM 25°C, Nominal | 26 W    |
| Номин. мощн. с ЭМПРА при 25 C | 26.5 W  |
| Lamp Voltage EM 25°C          | 100 V   |
| Ток лампы с ЭМПРА при 25 C    | 0.335 A |
| Диммирование                  | нет     |

#### • Экологические характеристики

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Класс энергоэффективности | B      |
| Содержание ртути (мг)     | 1.4 mg |

#### • Габариты

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Межцокольное расстояние A | 130.7 (max) mm |
| Длина вставки B           | 149.0 (max) mm |
| Общая длина C             | 171.4 (max) mm |
| Диаметр D                 | 27.1 (max) mm  |
| Диаметр D1                | 27.1 (max) mm  |



## MASTER PL-C 2 Pin

### • Информация о продукте

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Код заказа                  | 621009 70                         |
| Код изделия                 | 871150062100970                   |
| Название изделия            | MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT        |
| Название изделия для заказа | MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10CC |
| Штук в упаковке             | 1                                 |
| Конфигурация упаковки       | 5X10CC                            |
| Пачек в коробке             | 50                                |
| Штрихкод на упаковке (EAN1) | 8711500621009                     |



|   |                       |
|---|-----------------------|
| Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2) | 8711500621351         |
| Штрихкод на коробке (EAN3)                | 8711500715968         |
| Логистический код (12NC)                  | 927906184040          |
| Код ILCOS                                 | FSQ-26/40/1B-I-G24d=3 |
| Вес нетто 1 штуки                         | 64.300 gr             |

### Предупреждение и условия безопасности

- Используется только с ЭМПРА
- Техничко-электрические характеристики лампы зависят от условий эксплуатации, таких как температура окружающей среды и рабочее положение лампы

- Регулировка яркости света недоступна



### Чертеж размеров



### MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT

| Product         | A (Max) | B (Max) | C (Max) | D (Max) | D1 (Max) |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| PL-C 26W/840/2P | 130.7   | 149.0   | 171.4   | 27.1    | 27.1     |

Фотометрические данные



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2013, Март 17  
Данные для изменения