



# MASTER PL-C <sup>SHOP220</sup> 2 Pin

## MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT

MASTER PL-C – энергоэффективная и компактная люминесцентная лампа средней мощности, обычно применяется для общего освещения, направленного сверху вниз: в предприятиях розничной торговли и досуга, офисных зданиях. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips и гарантирует оптимальную работу применяемых ламп с лучшим освещением и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущей технологией. Двухконтактная модель предназначена для использования с ЭМПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

### Данные о продукции

#### • Общие характеристики

Цоколь	G24d-3
Цоколь - информация	2P [2 штырька]
Ср. сл. при 10% отк. с ЭМПРА	6500 hr
Ср.сл. при 50% отк. с ЭМПРА	10000 hr
LSF EM 2000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 4000h Rated, 3h cycle	98 %
LSF EM 6000h Rated, 3h cycle	92 %
LSF EM 8000h Rated, 3h cycle	78 %

#### • Светотехнические характеристики

Цветовой код	840 [Цветовая температура 4000K]
Индекс цветопередачи	82 Ra8
Обозначение цвета	Холодный Белый
Цветовая температура	4000 K
Номин.св.поток с ЭМПРА и 25°C	1800 Lm
Номин.св.поток с ЭМПРА и 25°C	1800 Lm
Номин.св.отдача с ЭМПРА и 25 C	68 Lm/W
LLMF EM 2000h Rated	92 %
LLMF EM 4000h Rated	87 %
LLMF EM 6000h Rated	84 %

LLMF EM 8000h Rated	81 %
Design Temperature	28 C
Координата цветности X	380 -
Координата цветности Y	380 -

#### • Электрические характеристики

Мощность лампы	26 W
Lamp Wattage EM 25°C, Nominal	26 W
Номин. мощн. с ЭМПРА при 25 C	26.5 W
Lamp Voltage EM 25°C	100 V
Ток лампы с ЭМПРА при 25 C	0.335 A
Диммирование	нет

#### • Экологические характеристики

Класс энергоэффективности	B
Содержание ртути (мг)	1.4 mg

#### • Габариты

Межцокольное расстояние A	130.7 (max) mm
Длина вставки B	149.0 (max) mm
Общая длина C	171.4 (max) mm
Диаметр D	27.1 (max) mm
Диаметр D1	27.1 (max) mm



# MASTER PL-C 2 Pin

## • Информация о продукте

Код заказа	621009 70
Код изделия	871150062100970
Название изделия	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT
Название изделия для заказа	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10CC
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	5X10CC
Пачек в коробке	50
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500621009



Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	8711500621351
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500715968
Логистический код (12NC)	927906184040
Код ILCOS	FSQ-26/40/1B-I-G24d=3
Вес нетто 1 штуки	64.300 gr

## Предупреждение и условия безопасности

- Используется только с ЭМПРА
- Техничко-электрические характеристики лампы зависят от условий эксплуатации, таких как температура окружающей среды и рабочее положение лампы

- Регулировка яркости света недоступна



## Чертеж размеров



## MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-C 26W/840/2P	130.7	149.0	171.4	27.1	27.1

Фотометрические данные



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2013, Март 17  
Данные для изменения