

Модульные контакторы ESB25..N

Номинальный ток 25 А при AC-1 / AC-7a

Универсальная катушка AC/DC



ESB25..N

Модульные контакторы серии ESB25..N предназначены для управления однофазными и трёхфазными нагрузками с токами до 25А и могут управляться как переменным, так и постоянным током. Контактторы предназначены для применения как в жилом сегменте, так и в промышленности.

Контакторы серии ESB25..N имеют следующие преимущества:


- Бесшумная работа, низкое потребление электроэнергии и встроенная защита от перенапряжений.
- Существуют версии контакторов с различными комбинациями главных контактов, а также ряд аксессуаров.

Главные контакты	Кол-во модулей (ширина)	Номинальное напряжение катушки управления (1)	Тип	Код заказа	Кол-во в упак.	Вес (1 шт.)
		B AC / DC				кг

Индивидуальная упаковка

	24	ESB25-40N-01	1SAE231111R0140	1	0.245
	230 ... 240	ESB25-40N-06	1SAE231111R0640	1	0.235
	24	ESB25-04N-01	1SAE231111R0104	1	0.245
	230 ... 240	ESB25-04N-06	1SAE231111R0604	1	0.235
	24	ESB25-22N-01	1SAE231111R0122	1	0.245
	230 ... 240	ESB25-22N-06	1SAE231111R0622	1	0.235
	24	ESB25-31N-01	1SAE231111R0131	1	0.245
	230 ... 240	ESB25-31N-06	1SAE231111R0631	1	0.235
	24	ESB25-13N-01	1SAE231111R0113	1	0.245
	230 ... 240	ESB25-13N-06	1SAE231111R0613	1	0.235

(1) Другие напряжения катушки: см. таблицу напряжений катушек управления



ESB25..N

Габаритные размеры, мм, дюйм