

Выключатели нагрузки OT16...125 с ручным управлением

Информация для заказа



OT16...40F3



OT63...80F3



OT100...125F3



OT125FLB3

Фронтальное управление, монтаж на плате и DIN-рейке

Выключатели комплектуются рукоятками непосредственного монтажа. Выносная рукоятка дверного монтажа и переходник заказываются отдельно. Четырехполюсный рубильник возможно собрать из трехполюсного и доп. силового полюса. Кабельные зажимы имеют степень защиты IP20, кроме аппаратов с расширенными клеммами OT125FL_.

| Количество полюсов | Тепловой ток I_n [A] | Сечение медного кабеля [мм ²] | Номинальный рабочий ток AC22A/AC23A 400...415 В [A/A] | Тип | Код заказа | Вес [кг] |
|--------------------|------------------------|---|---|-------------------------|-----------------|----------|
| 3 | 25 | 0,75...10 | 16/16 | OT16F3 | 1SCA104811R1001 | 0,11 |
| 4 | 25 | 0,75...10 | 16/16 | OT16F4N2 | 1SCA104829R1001 | 0,14 |
| 3 | 32 | 0,75...10 | 25/20 | OT25F3 | 1SCA104857R1001 | 0,11 |
| 4 | 32 | 0,75...10 | 25/20 | OT25F4N2 | 1SCA104886R1001 | 0,14 |
| 3 | 40 | 0,75...10 | 40/23 | OT40F3 | 1SCA104902R1001 | 0,11 |
| 4 | 40 | 0,75...10 | 40/23 | OT40F4N2 | 1SCA104932R1001 | 0,14 |
| 3 | 63 | 1,5...35 | 63/45 | OT63F3 | 1SCA105332R1001 | 0,27 |
| 4 | 63 | 1,5...35 | 63/45 | OT63F4N2 | 1SCA105365R1001 | 0,30 |
| 3 | 80 | 1,5...35 | 80/75 | OT80F3 | 1SCA105798R1001 | 0,27 |
| 4 | 80 | 1,5...35 | 80/75 | OT80F4N2 | 1SCA105413R1001 | 0,30 |
| 3 | 115 | 10...70 | 100/80 | OT100F3 | 1SCA105004R1001 | 0,36 |
| 4 | 115 | 10...70 | 100/80 | OT100F4N2 | 1SCA105018R1001 | 0,50 |
| 3 | 125 | 10...70 | 125/90 | OT125F3 | 1SCA105033R1001 | 0,36 |
| 4 | 125 | 10...70 | 125/90 | OT125F4N2 | 1SCA105051R1001 | 0,50 |
| 3 | 125 | | 125/90 | OT125FL3 ¹⁾ | 1SCA112372R1001 | 0,43 |
| 3 | 125 | | 125/90 | OT125FLA3 ²⁾ | 1SCA114832R1001 | 0,43 |
| 3 | 125 | | 125/90 | OT125FLB3 ³⁾ | 1SCA114833R1001 | 0,43 |

¹⁾ Расширенные клеммы с обеих сторон выключателя.

²⁾ Расширенные клеммы только с верхней стороны.

³⁾ Расширенные клеммы только с нижней стороны.

Фронтальное управление, монтаж на плате и DIN-рейке, модульное исполнение

Черная рукоятка непосредственного монтажа входит в комплект поставки. Кабельные зажимы обеспечивают степень защиты IP20. Выключатели разработаны для установки под стандартное отверстие 45 мм в пластине. Аппараты модульного типа OT16...125M могут блокироваться навесным замком в положении ОТКЛ.

| Количество полюсов/модулей | Тепловой ток I_n [A] | Сечение медного кабеля [мм ²] | Номинальный рабочий ток AC22A/AC23A 400...415 В [A/A] | Тип | Код заказа | Вес [кг] |
|----------------------------|------------------------|---|---|---------|-----------------|----------|
| 3/2 | 16 | 0,75...10 | 16/16 | OT16M3 | 1SCA022497R0220 | 0,11 |
| 4/3 | 16 | 0,75...10 | 16/16 | OT16M4 | 1SCA022497R0730 | 0,14 |
| 3/2 | 25 | 0,75...10 | 25/20 | OT25M3 | 1SCA022497R0310 | 0,11 |
| 4/3 | 25 | 0,75...10 | 25/20 | OT25M4 | 1SCA022497R0650 | 0,14 |
| 3/2 | 40 | 0,75...10 | 40/23 | OT40M3 | 1SCA022497R0490 | 0,11 |
| 4/3 | 40 | 0,75...10 | 40/23 | OT40M4 | 1SCA022497R0570 | 0,14 |
| 3/3 | 80 | 1,5...35 | 80/75 | OT63ML3 | 1SCA022530R5770 | 0,27 |
| 4/4 | 80 | 1,5...35 | 80/75 | OT63ML4 | 1SCA022530R6400 | 0,30 |
| 3/4 | 125 | 10...70 | 125/90 | OT125M3 | 1SCA022429R9140 | 0,4 |
| 4/6 | 125 | 10...70 | 125/90 | OT125M4 | 1SCA022429R9220 | 0,5 |

OT16...25M4



OT63M4



OT100M4