

Выключатели нагрузки OT16...125 с ручным управлением

Информация для заказа



OT16...40F3



OT63...80F3



OT100...125F3



OT125FLB3

Фронтальное управление, монтаж на плате и DIN-рейке

Выключатели комплектуются рукоятками непосредственного монтажа. Выносная рукоятка дверного монтажа и переходник заказываются отдельно. Четырехполюсный рубильник возможно собрать из трехполюсного и доп. силового полюса. Кабельные зажимы имеют степень защиты IP20, кроме аппаратов с расширенными клеммами OT125FL__.

Количество полюсов	Тепловой ток I _{th} [A]	Сечение медного кабеля [мм²]	Номинальный рабочий ток AC22A/AC23A 400...415 В [A/A]	Тип	Код заказа	Вес [кг]
3	25	0,75...10	16/16	OT16F3	1SCA104811R1001	0,11
4	25	0,75...10	16/16	OT16F4N2	1SCA104829R1001	0,14
3	32	0,75...10	25/20	OT25F3	1SCA104857R1001	0,11
4	32	0,75...10	25/20	OT25F4N2	1SCA104886R1001	0,14
3	40	0,75...10	40/23	OT40F3	1SCA104902R1001	0,11
4	40	0,75...10	40/23	OT40F4N2	1SCA104932R1001	0,14
3	63	1,5...35	63/45	OT63F3	1SCA105332R1001	0,27
4	63	1,5...35	63/45	OT63F4N2	1SCA105365R1001	0,30
3	80	1,5...35	80/75	OT80F3	1SCA105798R1001	0,27
4	80	1,5...35	80/75	OT80F4N2	1SCA105413R1001	0,30
3	115	10...70	100/80	OT100F3	1SCA105004R1001	0,36
4	115	10...70	100/80	OT100F4N2	1SCA105018R1001	0,50
3	125	10...70	125/90	OT125F3	1SCA105033R1001	0,36
4	125	10...70	125/90	OT125F4N2	1SCA105051R1001	0,50
3	125		125/90	OT125FL3 ¹⁾	1SCA112372R1001	0,43
3	125		125/90	OT125FLA3 ²⁾	1SCA114832R1001	0,43
3	125		125/90	OT125FLB3 ³⁾	1SCA114833R1001	0,43

¹⁾ Расширенные клеммы с обеих сторон выключателя.
²⁾ Расширенные клеммы только с верхней стороны.
³⁾ Расширенные клеммы только с нижней стороны.

Фронтальное управление, монтаж на плате и DIN-рейке, модульное исполнение

Черная рукоятка непосредственного монтажа входит в комплект поставки. Кабельные зажимы обеспечивают степень защиты IP20. Выключатели разработаны для установки под стандартное отверстие 45 мм в пластине. Аппараты модульного типа OT16...125M могут блокироваться навесным замком в положении ОТКЛ.

Количество полюсов/ модулей	Тепловой ток I _{th} [A]	Сечение медного кабеля [мм²]	Номинальный рабочий ток AC22A/AC23A 400...415 В [A/A]	Тип	Код заказа	Вес [кг]
3/2	16	0,75...10	16/16	OT16M3	1SCA022497R0220	0,11
4/3	16	0,75...10	16/16	OT16M4	1SCA022497R0730	0,14
3/2	25	0,75...10	25/20	OT25M3	1SCA022497R0310	0,11
4/3	25	0,75...10	25/20	OT25M4	1SCA022497R0650	0,14
3/2	40	0,75...10	40/23	OT40M3	1SCA022497R0490	0,11
4/3	40	0,75...10	40/23	OT40M4	1SCA022497R0570	0,14
3/3	80	1,5...35	80/75	OT63ML3	1SCA022530R5770	0,27
4/4	80	1,5...35	80/75	OT63ML4	1SCA022530R6400	0,30
3/4	125	10...70	125/90	OT125M3	1SCA022429R9140	0,4
4/6	125	10...70	125/90	OT125M4	1SCA022429R9220	0,5

OT16...25M4



OT63M4



OT100M4