


## Информация для оформления заказа

### Реверсивные рубильники OT 16...125, Аксессуары



OA1G01 OA1G10  
OA7G10 OA3G01



OTPS

0 0

### Дополнительные контакты

Прищелкиваются к выключателю, IP20, максимально по два блока на одну сторону.

Пригодны для кабелей сечением максимум 2 x 2,5 мм<sup>2</sup>. Отключение с опережением (Нормально открытый контакт).

Используется с выключателями	Назначение контактов	Сторона установки	Тип	Код заказа	Вес (кг)
OT16...125E_C	1H0	Справа	OA 1G10	1SCA022353R4970	0.03
OT16...125E_C	1H3	Справа	OA 3G01	1SCA022456R7410	0.03
OT16...125E_C	1H0	Слева	OA 7G10	1SCA022673R1140	0.03
OT45...125E_C	1H3	Слева	OA 1G01	1SCA022353R4890	0.03
OT45...125E3C	1H0+1H3	Обе	OA 2G11	1SCA022379R8010	0.03

### Четвертые полюса

Прищелкиваются к выключателю с левой или правой стороны, IP20.

Используется с выключателями	Номинальный ток /до 415 В		Тип	Код заказа	Вес (кг)
	AC-21A /AC-22A I[A]	AC-23A I[A]			
OT 16...32	40	23	OTPS 32EP	1SCA022348R2480	0.03
OT 45...63	80	75	OTPS 63EP	1SCA022353R5350	0.06
OT 125	125	90	OTPS 125EP	1SCA022379R8010	0.14