

Дополнительные аксессуары к автоматическим выключателям для защиты электродвигателей MS49x, MO49x



2C0C24102BF0011

HK4-11



2C0C24102ZF0011

HKS4-20



2C0C241024F0011

SK4-11



2C0C241023F0011

AA4-24



2C0C241026F0011

UA4-110



2C0C241023F0013

SA2

Описание

Автоматические выключатели для защиты электродвигателей MS могут быть оборудованы вспомогательными контактами для бокового/фронтального монтажа, сигнальным контактом для бокового монтажа, расцепителем минимального напряжения и дистанционными расцепителями. Доступны два разных типа сигнальных контактов.

Расцепители минимального напряжения используются для дистанционного выключения автоматических выключателей в цепях аварийной сигнализации. Дистанционные расцепители предназначены для дистанционного отключения MS.

Расцепители минимального напряжения используются для дистанционного выключения автоматических выключателей в цепях аварийной сигнализации. Дистанционные расцепители предназначены для дистанционного отключения MS.

Данные для заказа

Для аппаратов	Вспом. контакты Н.О.	Вспом. контакты Н.З.	Описание	Тип	Код заказа	Кол-во в упак. шт	Вес (1 шт.) кг
---------------	----------------------	----------------------	----------	-----	------------	-------------------	----------------

Вспомогательные контакты — фронтальный монтаж

MS49x, MO49x	1	1	Перекидной	HK4-11	1SAM401901R1001	10	0,017
				HK4-W	1SAM401901R1002	10	0,015

Вспомогательные контакты — боковой монтаж слева

MS49x, MO49x	1	1	Макс. 1 шт.	HKS4-11	1SAM401902R1001	2	0,045
	2	0	Макс. 1 шт.	HKS4-20	1SAM401902R1002	2	0,045
	0	2	Макс. 1 шт.	HKS4-02	1SAM401902R1003	2	0,045

Сигнальные контакты — боковой монтаж слева

MS49x, MO49x	2	2	Индикация срабатывания по КЗ 1 Н.О. + 1 Н.З. и 1Н.О.+ 1Н.З. при общем срабатывании, макс. 1x SK4-11 + 1 x HKS4-xx	SK4-11	1SAM401904R1001	1	0,093
--------------	---	---	---	--------	-----------------	---	-------

Для аппаратов	Номинальное напряжение питания цепи управления В	Частота Гц	Тип	Код заказа	Кол-во в упак. шт	Вес (1 шт.) кг
---------------	--	------------	-----	------------	-------------------	----------------

Дистанционные расцепители — боковой монтаж справа

MS49x, MO49x	20-24	50/60	AA4-24	1SAM401907R1001	1	0,135
	90-110	50/60	AA4-110	1SAM401907R1002	1	0,135
	200-240	50/60	AA4-230	1SAM401907R1003	1	0,128
	350-415	50/60	AA4-400	1SAM401907R1004	1	0,125

Расцепители пониженного напряжения — боковой монтаж справа

MS49x, MO49x	24	50/60	UA4-24	1SAM401905R1004	1	0,134
	110/120	50/60	UA4-110	1SAM401905R1001	1	0,134
	230/240	50/60	UA4-230	1SAM401905R1002	1	0,131
	400/440	50/60	UA4-400	1SAM401905R1003	1	0,129
	230/240	50/60	UA4-НК-230	1SAM401906R1001	1	0,140
	400/440	50/60	UA4-НК-400	1SAM401906R1002	1	0,137

Данные для заказа

Для аппаратов	Описание	Тип	Код заказа	Кол-во в упак. шт	Вес (1 шт.) кг
MS495, MS497, MO495, MO496	Клемнный кожух	KA495	1SAM501901R1001	10	0,018
	Клемнный кожух	KA495C ¹⁾	1SAM501902R1001	10	0,038
	Межфазный изоляционный барьер согл. UL508E	DX495	1SAM401912R1001	1	0,154
MS495, MS497, MO495, MO496	Навесной замок + два ключа	SA2	GJF1101903R0002	10	0,020

¹⁾ Надеваются на корпус после снятия кабелей с клеммной коробки, при использовании кабельного соединения.