

# A43

## Трехфазные счетчики 80А, 7 DIN-модулей



2СМА100404R0001

A43

### Описание

Многофункциональные счетчики прямого включения. Трехфазные 3-х и 4-х проводные. Измерение параметров сети. Интерфейсы передачи данных: ИК-порт (M-Bus), M-Bus, RS-485 Modbus, RS-485 EQ bus. Госреестр средств измерений РФ № 52380-13.

### Информация для заказа

Напряжение, В	Класс точности	Входы/выходы	Интерфейсы	Тип	Код заказа	Упак. шт.	Вес 1 шт.
<b>Steel</b>							
Активная энергия							
3 x 57.7/100... 288/500 В перем.	Класс 1	Имп. выход	-	A43 111 - 200	2CMA100106R1000	1	0.44
			RS-485	A43 112 - 200	2CMA100555R1000	1	0.44
	Класс 2		M-Bus	A43 113 - 200	2CMA100556R1000	1	0.44
			-	A43 121 - 200	2CMA100107R1000	1	0.44
<b>Bronze</b>							
Активная и реактивная энергия (2 направления)							
3 x 57.7/100... 288/500 В перем.	Класс 1	Имп. выход	-	A43 211 - 200	2CMA100108R1000	1	0.44
			RS-485	A43 212 - 200	2CMA100109R1000	1	0.44
	Класс 2 (реакт. эн)		M-Bus	A43 213 - 200	2CMA100110R1000	1	0.44
<b>Silver</b>							
Активная и реактивная энергия (2 направления), тарифы управляемые посредством внешнего тарификатора или по интерфейсу							
3 x 57.7/100... 288/500 В перем.	Класс 1	2 вых, 2 входа	-	A43 311 - 200	2CMA100111R1000	1	0.44
			RS-485	A43 312 - 200	2CMA100112R1000	1	0.44
	Класс 2 (реакт. эн)		M-Bus	A43 313 - 200	2CMA100113R1000	1	0.44
<b>Gold</b>							
Активная и реактивная энергия (2 направления), тарифы управляемые посредством встроенного тарификатора или по интерфейсу, архивные функции							
3 x 57.7/100... 288/500 В перем.	Класс 1	2 вых, 2 входа	RS-485	A43 412 - 200	2CMA100115R1000	1	0.44
			M-Bus	A43 413 - 200	2CMA100116R1000	1	0.44
3 x 57.7/100... 288/500 В перем.	Класс 2 (реакт. эн)	4 прогр. вх./выхода	-	A43 511 - 200	2CMA100247R1000	1	0.44
			RS-485	A43 512 - 200	2CMA100119R1000	1	0.44
			M-Bus	A43 513 - 200	2CMA100120R1000	1	0.44

### Габаритные размеры

