



Информация для заказа


Кулачковые переключатели серии ОС



OC_VN3



OC_V3



OC_VN30

Переключатели для вольтметра

В комплект стандартной поставки входят черная ручка управления и табличка с соответствующим текстом. Переключатели с круглым основанием используются, когда индикация наносится непосредственно на дверь шкафа.

Функции	Кол-во полюсов/ контактов	Тепловой ток I_{th} [A]	Тип	Код заказа	Вес [кг]
3 положения, 3 фазы - 3 провода, без нулевой позиции, угол поворота 45°					
Установка на дверь, прищелкивающаяся черная ручка, черная рамка и серебристая передняя табличка					
L1-L2, L2-L3, L3-L1	4	10	OC10G04PNBN00NVN3	1SCA126647R1001	0.045
L1-L2, L2-L3, L3-L1	4	25	OC25G04PNBN00NVN3	1SCA126649R1001	0.109
Модульное исполнение, установка на DIN-рейку или монтажную плату, серая ручка					
L1-L2, L2-L3, L3-L1	4	25	OC25G04MNGN00NVN3	1SCA126648R1001	0.102
4 позиции, 3 фазы - 3 провода, с нулевой позицией, угол поворота 45°					
Установка на дверь, прищелкивающаяся черная ручка, черная рамка и серебристая передняя табличка					
0, L1-L2, L2-L3, L3-L1	4	10	OC10G04PNBN00NV3	1SCA126650R1001	0.045
0, L1-L2, L2-L3, L3-L1	4	25	OC25G04PNBN00NV3	1SCA126652R1001	0.109
Установка на дверь, привинчивающаяся черная ручка, черная рамка и серебристая передняя табличка					
0, L1-L2, L2-L3, L3-L1	4	25	OC25G04RBNBN00NV3	1SCA126654R1001	0.180
Установка на дверь, прищелкивающаяся черная ручка с круглым основанием, без гравировки					
0, L1-L2, L2-L3, L3-L1	4	25	OC25G04PXBN00NV3	1SCA126653R1001	0.103
Модульное исполнение, установка на DIN-рейку или монтажную плату, серая ручка					
0, L1-L2, L2-L3, L3-L1	4	25	OC25G04MNGN00NV3	1SCA126651R1001	0.102
6 позиций, 3 межфазных, 3 фаза - нейтраль, без 0 позиции, угол поворота 30°					
Установка на дверь, прищелкивающаяся черная ручка, черная рамка и серебристая передняя табличка					
L3-L1, L2-L3, L1-L2, L1-N, L2-N, L3-N	6	10	OC10G06PNBN00NVN30	1SCA126655R1001	0.055
L3-L1, L2-L3, L1-L2, L1-N, L2-N, L3-N	6	25	OC25G06PNBN00NVN30	1SCA126657R1001	0.132
Модульное исполнение, установка на DIN-рейку или монтажную плату, серая ручка					
L3-L1, L2-L3, L1-L2, L1-N, L2-N, L3-N	6	25	OC25G06MNGN00NVN30	1SCA126656R1001	0.114