

Втычные интерфейсные реле CR-P

Информация для заказа



CR-P

2CDC 291 045 F0004

Описание

Интерфейсные реле широко используются в различных отраслях промышленности: Они служат интерфейсом между контроллерами (программируемый логический контроллер), РС или системами полевых шин и датчиками / выключателями. При этом реле выполняют следующие функции: переключение нагрузок переменного или постоянного тока с различными индуктивными и емкостными элементами и сопротивлениями, переключение напряжений от нескольких мВ до 250 В, переключение тока от нескольких мА до 16 А, усиление слабых управляющих сигналов, гальваническая развязка цепи управления и нагрузки, усиление сигналов. В отличие от электронных устройств коммутации в интерфейсных реле не используются дополнительные внутренние защитные цепи. Реле снабжены внутренней защитой от перегрузок, предохраняющей от кратковременных скачков тока и напряжения.

Информация для заказа - типоряд CR-P

Номинальное напряжение питания	Выходы	Номинальный ток контактов	Тип	Код для заказа	Цена	Упк к-во	Масса (1 шт.) кг
12 В DC	1 переключающий контакт	250 В, 16 А	CR-P012DC1	1SVR405600R4000		10	0,014
24 В DC			CR-P024DC1	1SVR405600R1000			
48 В DC			CR-P048DC1	1SVR405600R6000			
110 В DC			CR-P110DC1	1SVR405600R8000			
24 В AC			CR-P024AC1	1SVR405600R0000			
48 В AC			CR-P048AC1	1SVR405600R5000			
110 В AC			CR-P110AC1	1SVR405600R7000			
120 В AC			CR-P120AC1	1SVR405600R2000			
230 В AC	2 переключающих контакта	250 В, 8 А	CR-P230AC1	1SVR405600R3000		10	0,014
12 В DC			CR-P012DC2	1SVR405601R4000			
24 В DC			CR-P024DC2	1SVR405601R1000			
48 В DC			CR-P048DC2	1SVR405601R6000			
110 В DC			CR-P110DC2	1SVR405601R8000			
24 В AC			CR-P024AC2	1SVR405601R0000			
48 В AC			CR-P048AC2	1SVR405601R5000			
110 В AC			CR-P110AC2	1SVR405601R7000			
120 В AC	2 переключающих контакта (позолоченные контакты)	250 В, 8 А	CR-P120AC2	1SVR405601R2000		10	0,014
230 В AC			CR-P230AC2	1SVR405601R3000			
24 В DC			CR-P024DC2	1SVR405606R1000			
24 В AC			CR-P024AC2G	1SVR405606R0000			
110 В AC			CR-P110AC2G	1SVR405606R7000		10	0,014
230 В AC			CR-P230AC2G	1SVR405606R3000			



CR-PLS

2CDC 291 008 F0011



CR-PJ

2CDC 291 004 F0007

Информация для заказа – Аксессуары

Версия	Подсоедин. зажимы	Тип	Код для заказа	Цена	Упк к-во	Масса (1 шт.) кг
Логическая розетка с защитной изоляцией	винтовые	CR-PLS	1SVR405650R0000		10	0,045
	винтовые	CR-PLSx	1SVR405650R0100			0,043
	пружинные	CR-PLC	1SVR405650R0200			0,042
Стандартный разъем	винтовые	CR-PSS	1SVR405650R1000		10	0,038
Фиксатор из пластика		CR-PH	1SVR405659R0000			0,002
Переемы для розеток с винтовыми зажимами		CR-PJ	1SVR405658R5000			0,018
Маркировка		CR-PM	1SVR405658R0000			0,0002