

Датчик движения Steinel IS 1 black

Артикул: 600419



Артикул	600419
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	с помощью заслонок (в комплекте)
Дальность действия	макс. 10 м тангенциально; с температурной стабилизацией
Задержка включения	от 8 сек. до 35 мин.
Класс защиты	II
Комплектующие, дополнительно	нет
Нагрузка	макс. 500 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 500 Вт

	(некомпенсированная, индуктивная, $\cos \phi = 0,5$, например люминесцентные лампы); ЭПП, емкостные, например, энергоэкономичные лампы, макс. 4 шт., $C \leq 88 \text{ мкФ}$
Напряжение	230-240 Вт, 50 Гц
Параллельное включение	нет
Постоянное включение на 4 часа	нет
Размеры (ВхШхГ)	50 x 80 x 120 мм
Рекомендуемая высота установки	2-2,5 м
Степень защиты	IP 54
Температурный диапазон	от -40° до + 40°
Тип сенсора	инфракрасный
Угол охвата датчика	120° с защитой от подкрадывания
Установка	накладной, настенный, потолочный
Установка сумеречного порога	2-2000 лк
Цвет	черный