

### Распределительные коробки AP10, IP55

Квадратная распределительная коробка AP10 (6,0 мм<sup>2</sup>, 400 В) оборудована 10 мембранными кабельными вводами (Ø 17 мм) по сторонам и двумя на дне. Кабели легко соединяются простым введением оголенных концов через вводы. Коробка защелкивается и может быть открыта при помощи отвертки, вставленной в специальные пазы, винтов нет. Коробка может быть снабжена предохранителями натяжения AS9, AS9.1 и AS9.3. Подходит для кабелей Ø 6 - 15,5 мм. Температура при монтаже -15...+60 °С.



ТИП	КОД ЗАКАЗА	EAN-КОД	ОПИСАНИЕ	УП./ШТ
AP10	2ТКА140002G1	6410016125101	Распределительная коробка, 104 x 104 мм, IP 55	5/50
AP10/G	2ТКА140003G1	6418677307287	Распределительная коробка IP55, серый	5/50

## Аксессуары для монтажных коробок

### Аксессуары

Аксессуары, предназначенные для коробки AP75, увеличивают ее универсальность.



ТИП	КОД ЗАКАЗА	EAN-КОД	ОПИСАНИЕ	УП./ШТ
AS12.3	2ТКА140015G1	6410016125217	Предохранитель натяжения для коробки AP75 , Ø 8-12 мм	10/250

### Предохранитель натяжения с клеммным блоком

Распределительные коробки AP7, AP9, AP10 могут быть снабжены предохранителем натяжения AS9 для кабелей Ø 6 - 19 мм. AS9 имеет 5-полюсный клеммный блок (2,5 мм<sup>2</sup>). Максимальное количество проводов на клемму: 4 x 2,5 мм<sup>2</sup> или 6 x 1,5 мм<sup>2</sup>.



ТИП	КОД ЗАКАЗА	EAN-КОД	ОПИСАНИЕ	УП./ШТ
AS9.0	2ТКА140016G1	6410016125903	Предохранитель натяжения с клеммным блоком, Ø 6 – 19 мм	1/50

### Предохранители натяжения

Соединительные коробки AP7, AP9, AP10 могут быть снабжены предохранителем натяжения AS9.1 для одного кабеля Ø 10,5 - 20 мм<sup>2</sup> и AS9.3 для трех кабелей Ø 6 - 13,5 мм<sup>2</sup>.



ТИП	КОД ЗАКАЗА	EAN-КОД	ОПИСАНИЕ	УП./ШТ
AS9.1	2ТКА140017G1	6410016125927	Предохранитель натяжения для 1-го кабеля, Ø 10,5 – 20 мм	1/50
AS9.3	2ТКА140018G1	6410016125910	Предохранитель натяжения для 3-х кабелей, 6 - 13,5 мм <sup>2</sup>	1/50