

Распределительные коробки накладного монтажа

Распределительная коробка AP75, IP65, белая

Распределительная коробка AP75 (2,5 мм², 400 В, класс защиты IP 65) оборудована фиксированными двухкомпонентными мембранными кабельными вводами - 10 по сторонам и 3 на дне. Она имеет жесткую раму. Подходит для кабелей Ø 20. Коробка защелкивается и может быть открыта при помощи отвертки, вставленной в специальные пазы. Выдвижные лапки дают возможность монтировать коробку на проводящее основание. Коробка может быть опломбирована. Температура при монтаже -15...+60 °С.



| ТИП | КОД ЗАКАЗА | ЕАН-КОД | ОПИСАНИЕ | УП./ШТ |
|------|--------------|---------------|---|--------|
| AP75 | 2ТКА140010G1 | 6410016125200 | Распределительная коробка наружного монтажа, 75x75 мм, IP65 | 5/50 |

Распределительная коробка AP9, IP65, белая

Квадратная распределительная коробка AP9 (2,5 мм², 500 В) оборудована 10 мембранными кабельными вводами (Ø 17 мм) по сторонам и двумя на дне. Кабели легко соединяются простым введением оголенных концов через вводы. Коробка защелкивается и может быть открыта при помощи отвертки, вставленной в специальные пазы, винтов нет. Коробка может быть снабжена предохранителями натяжения AS9, AS9.1 и AS9.3. Подходит для кабелей Ø 6 - 15,5 мм. Температура при монтаже -15...+60 °С. Температура эксплуатации -40...+60 °С.



| ТИП | КОД ЗАКАЗА | ЕАН-КОД | ОПИСАНИЕ | УП./ШТ |
|-----|--------------|---------------|--|--------|
| AP9 | 2ТКА140012G1 | 6410016125095 | Распределительная коробка, белая, 86x86 мм, IP65 | 5/50 |

Распределительные коробки AP9, IP 55

Квадратная распределительная коробка AP9 (2,5 мм², 400 В) оборудована 10 мембранными кабельными вводами (Ø 17 мм) по сторонам и двумя на дне. Кабели легко соединяются простым введением оголенных концов через вводы. Коробка защелкивается и может быть открыта при помощи отвертки, вставленной в специальные пазы, винтов нет. Коробка может быть снабжена предохранителями натяжения AS9, AS9.1 и AS9.3. Подходит для кабелей Ø 6 - 15,5 мм. Температура при монтаже -15...+60 °С. Температура эксплуатации -40...+60 °С.



| ТИП | КОД ЗАКАЗА | ЕАН-КОД | ОПИСАНИЕ | УП./ШТ |
|------|--------------|---------------|--|--------|
| AP9M | 2ТКА140013G1 | 6418677329906 | Распределительная коробка, чёрная, 86 x 86 мм | 5/50 |
| AP9V | 2ТКА00001564 | 6438199003177 | Распределительная коробка, зелёная, 86 x 86 мм | 5/50 |
| AP9R | 2ТКА00001563 | 6438199003184 | Распределительная коробка, красная, 86 x 86 мм | 5/50 |