

## Телекоммуникация/мультимедиа



**Накладка с металлической монтажной пластиной**  
Для модульного разъема 1 м  
Подходит для арт. № 0210, 0211 и 0219-101  
Без лапок

|    |                  |                    |                 |    |
|----|------------------|--------------------|-----------------|----|
| 92 | Слоновая кость   | <b>2561-92-507</b> | 2СКА001753A0211 | 10 |
| 93 | Шампань          | <b>2561-93-507</b> | 2СКА001753A0212 | 10 |
| 94 | Альпийский белый | <b>2561-94-507</b> | 2СКА001753A0213 | 10 |
| 95 | Château-черный   | <b>2561-95-507</b> | 2СКА001753A0214 | 10 |
| 96 | Chalet-белый     | <b>2561-96-507</b> | 2СКА001753A0215 | 10 |



**Накладка**  
со шторками, для 2-х разъемов Modular Jack только для суппортов 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 и 1820.

|    |                  |                    |                 |    |
|----|------------------|--------------------|-----------------|----|
| 92 | Слоновая кость   | <b>1800-92-507</b> | 2СКА001710A3944 | 10 |
| 93 | Шампань          | <b>1800-93-507</b> | 2СКА001710A3941 | 10 |
| 94 | Альпийский белый | <b>1800-94-507</b> | 2СКА001710A3945 | 10 |
| 95 | Château-черный   | <b>1800-95-507</b> | 2СКА001710A3942 | 10 |
| 96 | Chalet-белый     | <b>1800-96-507</b> | 2СКА001710A3943 | 10 |




**Универсальный модуль, RJ45, кат. 6A iso, экранированный <sup>1)</sup> 1 разъем, 8(8) полюсов**

Для монтажа в монтажном адаптере 0219/12 или 0219/13.  
Также подходит для монтажа на центральной плате 2561 и в цоколе 1812, 1866 EB и 1867 EB. Подключения RJ-45 для сетей кат. 6A, класса EA (10 Гбит/с / 500 МГц).  
Соответствует кат. 6A, классу EA согласно ISO/IEC 11801:2011-06.  
Кат. 6A согласно ISO/IEC 11801: 2011-06.  
Маркировка подключений А и В согласно TIA/EIA-568-B.2.

Модель соответствует EN 60 603-7-51:2011-01. Экранирование в соответствии с DIN EN 55022, класс В. Подходит для PoE+ согласно IEEE 802.3at, ≥ 1000 циклов вставки.  
Прокладка кабеля по оптимальному радиусу (30°). Возможно заземление корпуса с помощью 6,3-милли-метрового плоского штекерного соединителя с тыльной стороны.  
Испытано после повторного монтажа.  
Подходит для смешения и подгонки только для 8-полюсного штекера RJ 45  
Корпус из цинкового сплава, отлитого под давлением.  
Встроенный пылезащитный колпачок (по запросу съёмный).  
Клеммы.  
Для кабеля для передачи данных, диаметр 6 - 10 мм.  
Для жил AWG 24-22.  
Для монтажа в кабельных каналах, монтажных коробках с/у и подпольных системах.

|                          |                     |                 |      |
|--------------------------|---------------------|-----------------|------|
| В металлической оболочке | <b>0219-101-507</b> | 2СКА000230A0414 | 1/10 |
|--------------------------|---------------------|-----------------|------|

<sup>1)</sup> Монтажный адаптер, подходит к центральным вставкам TAE 2539-21x и 1766-xxx.



**Суппорт <sup>1)</sup> с зеленым цоколем**

для 2-х разъемов Modular Jack  
Для системы: CommScope (AVAYA / AT&T / Lucent Technologies), GigaSPEED, PowerSUM, 360 GS 10E до MGS 600-BK, M1 BH-xx, MPS 100E-xx.  
с R&M-адаптером R310694 подходит для соединительных R&M-модулей R305111, R305112, R305113 и R305114  
Размер: (ШхВ) ок. 16,9 x 17,9 мм  
без распорок

|                 |                 |        |
|-----------------|-----------------|--------|
| <b>1810-500</b> | 2СКА001753A9974 | 10/100 |
|-----------------|-----------------|--------|

<sup>1)</sup> Совместимость с другими производителями разъемов, не включенных в список компаний, подбираются в соответствии с указанными размерами.



**Суппорт <sup>1)</sup> с красным цоколем**

для 2-х разъемов Modular Jack  
Подходит к арт. № 0210, 0211 и 0219-101.  
Для систем: AMP / tyco Electronics, BTR, EFB, Krone, Panduit, Quante, Radiall, Setec, д-ра тех. наук Зигера (Sieger), Telena, Thomas & Betts.  
Для AMJ- / UMJ-модулей подключения / соединительных устройств Telegärtner.  
Для 2 модулей LWL системы: 3M-Volition, Krone, mvk Размер: (ШхВ) ок. 14,8 x 19,4 мм.  
без распорок

|                 |                 |        |
|-----------------|-----------------|--------|
| <b>1812-500</b> | 2СКА001753A9972 | 10/100 |
|-----------------|-----------------|--------|

<sup>1)</sup> Совместимость с другими производителями разъемов, не включенных в список компаний, подбираются в соответствии с указанными размерами.



**Суппорт <sup>1)</sup> с черным цоколем**

для MTRJ или 2-х разъемов Modular Jack  
Для систем: Ackermann, AMP / tyco Electronics (серии Slim Line (SL): 110Connect Jacks, Toolless Jacks / Standard 110Connect Jacks), Brand-Rex, CombiNet, EFB Electronic, Telena.  
Для 2 модулей LWL системы: AMP/tyco Electronics MTRJ  
Размер: (ШхВ) ок. 14,8 x 20,4 мм.  
без распорок

|                 |                 |        |
|-----------------|-----------------|--------|
| <b>1814-500</b> | 2СКА001753A9973 | 10/100 |
|-----------------|-----------------|--------|

<sup>1)</sup> Совместимость с другими производителями разъемов, не включенных в список компаний, подбираются в соответствии с указанными размерами.



**Вставка с модульным разъемом**

**Кат. 5е неэкранированный, 8 (8)-полюсный**  
Для накладки 2561- и вставки 1812, 1866 встроено, 1867 встроено  
Для проводников с поперечным сечением от 0,12 мм<sup>2</sup> (AWG 26) до 0,35 мм<sup>2</sup> (AWG 22)

|                    |                 |      |
|--------------------|-----------------|------|
| <b>0211/11-507</b> | 2СКА000225A0153 | 1/10 |
|--------------------|-----------------|------|