

Телекоммуникация/мультимедиа



**Суппорт ¹⁾
с синим цоколем**
для 2-х разъемов Modular Jack
для системы: ITT- Cannon RJ45 кат. 5, тип 808 RJ45 Mark III
Размер: (ШxВ) ок. 16,0 x 11,0 мм.
без распорок

1816 2СКА001710A3100 10/100

1) Совместимость с другими производителями разъемов, не включенных в список компаний, подбираются в соответствии с указанным размерами.



**Суппорт ¹⁾
с оранжевым цоколем**
для 2-х разъемов Modular Jack
Для систем: LexCom 150 и LexCom250. Размер: (ШxВ) ок. 15,4
мм x 15,4 мм. без распорок

1819 2СКА001753A8056 10/100

1) Совместимость с другими производителями разъемов, не включенных в список компаний, подбираются в соответствии с указанным размерами



**Суппорт ^{1) 2)}
с серым цоколем**
для 2-х разъемов Modular Jack
Для систем: Panduit TX6 10 Gig Shielded Jack Module. Размер:
(ШxВ) ок. 15,9 мм x 18,7 мм.
без распорок

1820 2СКА001753A8057 10/100

1) Совместимость с другими производителями разъемов, не включенных в список компаний, подбираются в соответствии с указанным размерами.



Накладка
для цифрового радио 8215 U.
Для радио Busch iNet.

92	Слоновая кость	8252-92-507	2СКА008200A0166	10
93	Шампань	8252-93-507	2СКА008200A0157	10
94	Альпийский белый	8252-94-507	2СКА008200A0169	10
95	Château-черный	8252-95-507	2СКА008200A0160	10
96	Chalet-белый	8252-96-507	2СКА008200A0163	10



Busch-DigitalRadio 1) 2) 3)
Автономный RDS-стереорадиоприемник с дисплеем, для скрытой установки.
Частота принимаемого сигнала: 87,50 - 108,00 МГц.
С внешним входом для Busch-iDock.
С возможностью дистанционного управления через Busch-iDock.
для моно и стерео воспроизведения, память до 8-и радиопрограмм,
Часы.
Будильник.
Функция автоматического выключения (Sleep-Automatik).
Дополнительный вход для дистанционного включения/ выключения.
Встроенная антенна.
Дополнительный разъем для внешней антенны.
Допустимый импеданс динамика: 4 - 8 Ом
Для установки в стандартную монтажную коробку.
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 % Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: 5 °С до 40 °С Размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 71 мм x 49 мм
монтажная глубина: 34 мм

8215 U-500 2СКА008200A0182

- 1) Без распорок, крепление в монтажной коробке на винтах
- 2) Подходящий вставной элемент громкоговорителя 8223 U.
- 3) Также может комбинироваться с встраиваемым громкоговорителем (8222 EB) и громкоговорителем для влажных помещений (8224 EB).