

Розетки



Механизм розетки SCHUKO® с крышкой
с рамкой, IP 44
Степень защиты IP44 обеспечивается только в том случае, если розетка устанавливается на ровной и голой стене.
с безвинтовыми клеммами
2 P + E
Номинальное напряжение: 250 В перем. тока
Номинальный ток: 16 А

92	Слоновая кость	20 EUCKD-92-507	2СКА002018А1504	10/100
93	Шампань	20 EUCKD-93-507	2СКА002018А1501	10/100
94	Альпийский белый	20 EUCKD-94-507	2СКА002018А1505	10/100
95	Château-черный	20 EUCKD-95-507	2СКА002018А1502	10/100
96	Chalet-белый	20 EUCKD-96-507	2СКА002018А1503	10/100



Двойная розетка
с безвинтовыми клеммами
2 P + E
для установки в одну монтажную коробку
Номинальное напряжение: 250 В перем. тока
Номинальный ток: 16 А

92	Слоновая кость	20-02 EUJ-92-507	2СКА002014А1463	10/80
93	Шампань	20-02 EUJ-93-507	2СКА002014А1476	10
94	Альпийский белый	20-02 EUJ-94-507	2СКА002014А1462	10/80
95	Château-черный	20-02 EUJ-95-507	2СКА002014А1477	10
96	Chalet-белый	20-02 EUJ-96-507	2СКА002014А1478	10



Двойная розетка ¹⁾
с защитными шторками
с безвинтовыми клеммами
2 P + E
для установки в одну монтажную коробку
Номинальное напряжение: 250 В перем. тока
Номинальный ток: 16 А

92	Слоновая кость	20-02 EUJKS-92-507	2СКА002021А0379	10
93	Шампань	20-02 EUJKS-93-507	2СКА002021А0380	10
94	Альпийский белый	20-02 EUJKS-94-507	2СКА002021А0378	10
95	Château-черный	20-02 EUJKS-95-507	2СКА002021А0381	10
96	Chalet-белый	20-02 EUJKS-96-507	2СКА002021А0382	10

¹⁾ Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные



Механизм розетки SCHUKO® ¹⁾
с винтовыми клеммами
2 P + E
Номинальное напряжение: 250 В перем. тока
Номинальный ток: 16 А

92	Слоновая кость	2300 EUC-92-507	2СКА002011А6154	10
93	Шампань	2300 EUC-93-507	2СКА002011А6146	10
94	Альпийский белый	2300 EUC-94-507	2СКА002011А6155	10
95	Château-черный	2300 EUC-95-507	2СКА002011А6147	10
96	Chalet-белый	2300 EUC-96-507	2СКА002011А6150	10

¹⁾ клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные



Розетка USB с розеткой SCHUKO® 1) 2) 3)
с защитными шторками
с безвинтовыми клеммами
2 P + E
Для зарядки и питания мобильных оконечных устройств через micro USB-кабель.
С разъемом USB Тур А.
С электронной защитой от короткого замыкания.
С электронной защиты от перегрузки.
Для одновременной зарядки через разъем USB и использования розетки SCHUKO®.
Номинальное напряжение: 250 В~
напряжение на вторичной обмотке: 5 В-, +5 % / -5%
Номинальная частота: 50 Гц
Коммутируемая нагрузка: Розетка SCHUKO®
Номинальный ток: 16 А
Номинальная мощность: USB-разъем
Номинальный ток: 700 мА
Класс защиты: IP 20, SELV
Температурный режим применения: 5 °С до 35 °С
Размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 71 мм x 53 мм
Монтажная глубина: 35 мм

92	Слоновая кость	20 EUCBUSB-92-507	2СКА002011А6192	1
96	Chalet-белый	20 EUCBUSB-96-507	2СКА002011А6196	1
93	Шампань ⁴⁾	20 EUCBUSB-93-507	2СКА002011А6194	1
94	Альпийский белый	20 EUCBUSB-94-507	2СКА002011А6193	1
95	Château-черный	20 EUCBUSB-95-507	2СКА002011А6195	1

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) Без передачи данных.
3) При чистке устройства использовать пылезащитную шторку 2098.
4) Поверхность: окрашена.