

Розетки



Механизм розетки SCHUKO® с крышкой

с рамкой, IP 44
Степень защиты IP44 обеспечивается только в том случае, если розетка устанавливается на ровной и голой стене.
с безвинтовыми клеммами
2 P + E
Номинальное напряжение: 250 В перем. тока
Номинальный ток: 16 А

92	Слоновая кость	20 EUCKD-92-507	2СКА002018A1504	10/100
93	Шампань	20 EUCKD-93-507	2СКА002018A1501	10/100
94	Альпийский белый	20 EUCKD-94-507	2СКА002018A1505	10/100
95	Château-черный	20 EUCKD-95-507	2СКА002018A1502	10/100
96	Chalet-белый	20 EUCKD-96-507	2СКА002018A1503	10/100



Двойная розетка

с безвинтовыми клеммами
2 P + E
для установки в одну монтажную коробку
Номинальное напряжение: 250 В перем. тока
Номинальный ток: 16 А

92	Слоновая кость	20-02 EUJ-92-507	2СКА002014A1463	10/80
93	Шампань	20-02 EUJ-93-507	2СКА002014A1476	10
94	Альпийский белый	20-02 EUJ-94-507	2СКА002014A1462	10/80
95	Château-черный	20-02 EUJ-95-507	2СКА002014A1477	10
96	Chalet-белый	20-02 EUJ-96-507	2СКА002014A1478	10



Двойная розетка ¹⁾

с защитными шторками

с безвинтовыми клеммами
2 P + E
для установки в одну монтажную коробку
Номинальное напряжение: 250 В перем. тока
Номинальный ток: 16 А

92	Слоновая кость	20-02 EUJKS-92-507	2СКА002021A0379	10
93	Шампань	20-02 EUJKS-93-507	2СКА002021A0380	10
94	Альпийский белый	20-02 EUJKS-94-507	2СКА002021A0378	10
95	Château-черный	20-02 EUJKS-95-507	2СКА002021A0381	10
96	Chalet-белый	20-02 EUJKS-96-507	2СКА002021A0382	10

¹⁾ Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные



Механизм розетки SCHUKO® ¹⁾

с винтовыми клеммами

2 P + E
Номинальное напряжение: 250 В перем. тока
Номинальный ток: 16 А

92	Слоновая кость	2300 EUC-92-507	2СКА002011A6154	10
93	Шампань	2300 EUC-93-507	2СКА002011A6146	10
94	Альпийский белый	2300 EUC-94-507	2СКА002011A6155	10
95	Château-черный	2300 EUC-95-507	2СКА002011A6147	10
96	Chalet-белый	2300 EUC-96-507	2СКА002011A6150	10

¹⁾ клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные



Розетка USB с розеткой SCHUKO® 1) 2) 3)

с защитными шторками

с безвинтовыми клеммами
2 P + E

Для зарядки и питания мобильных оконечных устройств через micro USB-кабель.

С разъемом USB Typ A.

С электронной защитой от короткого замыкания.

С электронной защиты от перегрузки.

Для одновременной зарядки через разъем USB и использования розетки SCHUKO®.

Номинальное напряжение: 250 В~

напряжение на вторичной обмотке: 5 В~, +5 % / -5%

Номинальная частота: 50 Гц

Коммутируемая нагрузка: Розетка SCHUKO®

Номинальный ток: 16 А

Номинальная мощность: USB-разъем

Номинальный ток: 700 мА

Класс защиты: IP 20, SELV

Температурный режим применения: 5 °C до 35 °C

Размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 71 мм x 53 мм

Монтажная глубина: 35 мм

92	Слоновая кость	20 EUCBUSB-92-507	2СКА002011A6192	1
96	Chalet-белый	20 EUCBUSB-96-507	2СКА002011A6196	1
93	Шампань ⁴⁾	20 EUCBUSB-93-507	2СКА002011A6194	1
94	Альпийский белый	20 EUCBUSB-94-507	2СКА002011A6193	1
95	Château-черный	20 EUCBUSB-95-507	2СКА002011A6195	1

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

2) Без передачи данных.

3) При чистке устройства использовать пылезащитную шторку 2098.

4) Поверхность: окрашена.