

## Телекоммуникация/мультимедиа



### Соединительное устройство UAE, RJ45, кат. 6е, экранированное<sup>1</sup> Две розетки, 8/8-полосн.

С нижним расположением выводов и самонарезающими хомутами LSA  
Кат. 6 согласно стандарту DIN EN 50173-1:2003-06, ISO/IEC 1180:2002 и стандарту TIA/EIA-568-B.2:2002  
Маркировка в соответствии со стандартами EIA/TIA 568 А и В  
Согласно стандарту EN 60 603-7-3:2010-06  
Экранирование в соответствии с DIN EN 55022, класс В  
Не более 250 МГц на всех парах проводов  
Подходит для сетей Gigabit Ethernet  
Подходит для PoE+ в соответствии с IEEE 802.3at, надежность контакта > -2500  
Ввод гибкого кабеля со всех сторон без использования стяжек  
Возможно заземление кожуха посредством плоского разъема 6,3 мм в задней части  
Подходит для комбинированных операций  
Подходит для разъемов RJ 11, RJ 12 и RJ 45  
Четкая цветовая идентификация подключений  
Для кабелей передачи данных с диаметром 6–10 мм  
Для проводов AWG 24–22  
Для комплектов соединительных линий, стенных коробов и подпольных систем  
Без лапок  
Монтажная глубина: 31 мм

**0217-102-507** 2СКА000230A0468 1/10



### Телевизионная розетка

Для подключения к коаксиальному входу ТВ- или FM-приемника  
Номинальная частота: 5000–860 000 Гц  
IEC 60169-2

|    |                  |                       |                 |        |
|----|------------------|-----------------------|-----------------|--------|
| 92 | Слоновая кость   | <b>1743-01-92-507</b> | 2СКА001724A4280 | 10/100 |
| 93 | Шампань          | <b>1743-01-93-507</b> | 2СКА001724A4310 | 10/100 |
| 94 | Альпийский белый | <b>1743-01-94-507</b> | 2СКА001724A4276 | 10/100 |
| 95 | Château-черный   | <b>1743-01-95-507</b> | 2СКА001724A4313 | 10     |
| 96 | Chalet-белый     | <b>1743-01-96-507</b> | 2СКА001724A4317 | 10     |



### Накладка

Используется в качестве крышки для стандартных радио/ТВ/спутниковых розеток

Снабжена 3 разрезами  
Для подключения радио/ТВ/спутникового приемника.  
с крепежными винтами М3

|    |                  |                    |                 |        |
|----|------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 92 | Слоновая кость   | <b>1743-92-507</b> | 2СКА001724A4284 | 10/100 |
| 93 | Шампань          | <b>1743-93-507</b> | 2СКА001724A4311 | 10/100 |
| 94 | Альпийский белый | <b>1743-94-507</b> | 2СКА001724A4283 | 10/100 |
| 95 | Château-черный   | <b>1743-95-507</b> | 2СКА001724A4314 | 10     |
| 96 | Chalet-белый     | <b>1743-96-507</b> | 2СКА001724A4316 | 10     |

<sup>1</sup> Может использоваться с накладками 1803-02-xxx.



### Распределительная коробка для устройств передачи данных, RJ 45, кат. 6а ISO, экранированная<sup>1</sup> Две розетки, 8/8-полосн.

С нижним расположением выводов и самонарезающими хомутами LSA  
Контакты для сетей RJ-45 в соответствии с кат. 6А, класс EA (10 Гбит/с / 500 МГц)  
Приравнивается к кат. 6а, класс EA в соответствии с ISO/IEC 11801:2011-06  
Маркировка контактов А и В в соответствии с TIA/EIA-568-B.2.  
Тип в соответствии с EN 60 603-7-51:2011-01  
Экранирование в соответствии с DIN EN 55022, класс В  
Не более 500 МГц на всех парах проводов  
Подходит для сетей 10-Gigabit Ethernet  
Подходит для PoE+ в соответствии с IEEE 802.3at, надежность контакта > -1,000  
Ввод гибкого кабеля со всех сторон без использования стяжек  
Возможно заземление кожуха посредством плоского разъема 6,3 мм в задней части  
Повторно встроенный защищенный  
Подходит для комбинированных операций  
Подходит для разъемов RJ 11, RJ 12 и RJ 45  
Для кабелей передачи данных диаметром 6–10 мм  
Для комплектов соединительных линий, стенных коробов и подпольных систем  
Для проводов AWG 24–22  
Без лапок  
Монтажная глубина: 31 мм

В металлической оболочке **0218/12-101-507** 2СКА000230A0412 1/10

<sup>1</sup> Может использоваться с накладками 1803-02-xxx.



### Коаксиальные розетки для спутникового телевидения 2 разреза / тупиковый фидер

Широкополосная технология 5–2400 МГц  
Для телевидения стандарта DVB-T, спутникового телевидения и широкополосных кабельных систем  
Аналоговая и цифровая передача  
С лапкой  
Минимальная глубина установки, класс А

**0230-101-507** 2СКА000230A0380 10/100



### Гнездо для установки антенны для радио/ТВ Два соединителя/проходного типа

Широкополосная технология 5–2400 МГц  
Для телевидения стандарта DVB-T, спутникового телевидения и широкополосных кабельных систем  
Аналоговая и цифровая передача  
С лапкой  
Минимальная глубина установки, класс А


**0231-101** 2СКА000230A0268 10/100



### Коаксиальные выводы для спутникового телевидения для радио/ТВ/SAT

Трехмодульная тупиковая питающая линия  
Широкополосная технология 47–2150 МГц  
Разъем SAT изготовлен как ввинчиваемая гнездовая часть соединителя  
с дистанционным питанием посредством вывода с внутренней резьбой  
Для телевидения стандарта DVB-T и широкополосных кабельных систем  
Аналоговая и цифровая передача  
С лапкой  
Минимальная глубина установки, класс А

**0232-101-500** 2СКА000230A0463 10/100



### Накладка Переходное кольцо

Для вставок связанных устройств с накладкой 50 x 50 мм  
С накладкой 50 x 50 мм, AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и др.

|    |                  |                    |                 |    |
|----|------------------|--------------------|-----------------|----|
| 92 | Слоновая кость   | <b>1746-92-507</b> | 2СКА001726A0221 | 10 |
| 93 | Шампань          | <b>1746-93-507</b> | 2СКА001726A0229 | 10 |
| 94 | Альпийский белый | <b>1746-94-507</b> | 2СКА001726A0219 | 10 |
| 95 | Château-черный   | <b>1746-95-507</b> | 2СКА001726A0231 | 10 |
| 96 | Chalet-белый     | <b>1746-96-507</b> | 2СКА001726A0233 | 10 |