

Телекоммуникация/мультимедиа



Соединительное устройство UAE, RJ45, кат. 6е, экранированное¹ Две розетки, 8/8-полосн.

С нижним расположением выводов и самонарезающими хомутами LSA
Кат. 6 согласно стандарту DIN EN 50173-1:2003-06, ISO/IEC 1180:2002 и стандарту TIA/EIA-568-B.2:2002
Маркировка в соответствии со стандартами EIA/TIA 568 А и В
Согласно стандарту EN 60 603-7-3:2010-06
Экранирование в соответствии с DIN EN 55022, класс В
Не более 250 МГц на всех парах проводов
Подходит для сетей Gigabit Ethernet
Подходит для PoE+ в соответствии с IEEE 802.3at, надежность контакта > -2500
Ввод гибкого кабеля со всех сторон без использования стяжек
Возможно заземление кожуха посредством плоского разъема 6,3 мм в задней части
Подходит для комбинированных операций
Подходит для разъемов RJ 11, RJ 12 и RJ 45
Четкая цветовая идентификация подключений
Для кабелей передачи данных с диаметром 6–10 мм
Для проводов AWG 24-22
Для комплектов соединительных линий, стенных коробов и подпольных систем
Без лапок
Монтажная глубина: 31 мм

0217-102-507 2СКА000230A0468 1/10



Телевизионная розетка

Для подключения к коаксиальному входу ТВ- или FM-приемника
Номинальная частота: 5000–860 000 Гц
IEC 60169-2

92	Слоновая кость	1743-01-92-507	2СКА001724A4280	10/100
93	Шампань	1743-01-93-507	2СКА001724A4310	10/100
94	Альпийский белый	1743-01-94-507	2СКА001724A4276	10/100
95	Château-черный	1743-01-95-507	2СКА001724A4313	10
96	Chalet-белый	1743-01-96-507	2СКА001724A4317	10



Накладка

Используется в качестве крышки для стандартных радио/ТВ/спутниковых розеток

Снабжена 3 разрезами
Для подключения радио/ТВ/спутникового приемника.
с крепежными винтами М3

92	Слоновая кость	1743-92-507	2СКА001724A4284	10/100
93	Шампань	1743-93-507	2СКА001724A4311	10/100
94	Альпийский белый	1743-94-507	2СКА001724A4283	10/100
95	Château-черный	1743-95-507	2СКА001724A4314	10
96	Chalet-белый	1743-96-507	2СКА001724A4316	10

¹ Может использоваться с накладками 1803-02-xxx.



Распределительная коробка для устройств передачи данных, RJ 45, кат. 6а ISO, экранированная¹ Две розетки, 8/8-полосн.

С нижним расположением выводов и самонарезающими хомутами LSA
Контакты для сетей RJ-45 в соответствии с кат. 6А, класс EA (10 Гбит/с / 500 МГц)
Приравнивается к кат. 6а, класс EA в соответствии с ISO/IEC 11801:2011-06
Маркировка контактов А и В в соответствии с TIA/EIA-568-B.2.
Тип в соответствии с EN 60 603-7-51:2011-01
Экранирование в соответствии с DIN EN 55022, класс В
Не более 500 МГц на всех парах проводов
Подходит для сетей 10-Gigabit Ethernet
Подходит для PoE+ в соответствии с IEEE 802.3at, надежность контакта > -1,000
Ввод гибкого кабеля со всех сторон без использования стяжек
Возможно заземление кожуха посредством плоского разъема 6,3 мм в задней части
Повторно встроенный защищенный
Подходит для комбинированных операций
Подходит для разъемов RJ 11, RJ 12 и RJ 45
Для кабелей передачи данных диаметром 6–10 мм
Для комплектов соединительных линий, стенных коробов и подпольных систем
Для проводов AWG 24-22
Без лапок
Монтажная глубина: 31 мм

В металлической оболочке **0218/12-101-507** 2СКА000230A0412 1/10

¹ Может использоваться с накладками 1803-02-xxx.



Коаксиальные розетки для спутникового телевидения 2 разреза / тупиковый фидер

Широкополосная технология 5-2400 МГц
Для телевидения стандарта DVB-T, спутникового телевидения и широкополосных кабельных систем
Аналоговая и цифровая передача
С лапкой
Минимальная глубина установки, класс А

0230-101-507 2СКА000230A0380 10/100



Гнездо для установки антенны для радио/ТВ Два соединителя/проходного типа

Широкополосная технология 5-2400 МГц
Для телевидения стандарта DVB-T, спутникового телевидения и широкополосных кабельных систем
Аналоговая и цифровая передача
С лапкой
Минимальная глубина установки, класс А


0231-101 2СКА000230A0268 10/100



Коаксиальные выводы для спутникового телевидения для радио/ТВ/SAT

Трехмодульная тупиковая питающая линия
Широкополосная технология 47-2150 МГц
Разъем SAT изготовлен как ввинчиваемая гнездовая часть соединителя
с дистанционными питанием посредством вывода с внутренней резьбой
Для телевидения стандарта DVB-T и широкополосных кабельных систем
Аналоговая и цифровая передача
С лапкой
Минимальная глубина установки, класс А

0232-101-500 2СКА000230A0463 10/100



Накладка Переходное кольцо

Для вставок связанных устройств с накладкой 50 x 50 мм
С накладкой 50 x 50 мм, AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и др.

92	Слоновая кость	1746-92-507	2СКА001726A0221	10
93	Шампань	1746-93-507	2СКА001726A0229	10
94	Альпийский белый	1746-94-507	2СКА001726A0219	10
95	Château-черный	1746-95-507	2СКА001726A0231	10
96	Chalet-белый	1746-96-507	2СКА001726A0233	10