

Телекоммуникация/мультимедиа



Busch-Radio BTconnect ^{1), 2), 3), 4)}

Стерео радио с будильником RDS для установки посредством скрытого монтажа
 С интерфейсом Bluetooth для воспроизведения музыки с мобильных устройств
 Частота приема: 87,50–108,00 МГц
 С экраном высокого разрешения и фоновой подсветкой
 С внешним входом AUX
 Для моно- и стереоопераций
 С возможностью сохранения 8 радиостанций
 С возможностью отображения времени и даты
 С функцией будильника с повторением сигнала
 С краткосрочным таймером
 С функцией автоматического отключения (автоматический спящий режим)
 С входом расширения для дистанционного включения/выключения
 С встроенной антенной
 С дополнительным соединением для внешней антенны
 Допустимое номинальное сопротивление звуковой катушки: 4–8 Ом
 Может устанавливаться в качестве 1 модуля и в нескольких комбинациях
 Технические характеристики Bluetooth: 2.1
 Поддерживаемые профили Bluetooth: A2DP
 Количество сохраняемых соединений Bluetooth: не более 8
 Номинальное напряжение: 110–230 В пер. тока, +10/-10 %
 Номинальная частота: 50/60 Гц
 Класс защиты (устройство): IP 20
 Температурный диапазон (устройства): от 5 °С до 40 °С
 Габаритные размеры: (Д x Ш x В): 71 мм x 71 мм x 47 мм
 Монтажная глубина: 32 мм



8217 U-500

2СКА008200A0194

1

- 1) Без лапки. Крепление с помощью винтов через отверстия.
- 2) Соответствующая вставка громкоговорителя 8223 U.
- 3) Также возможно сочетание с встроенным потолочным громкоговорителем (8225 EB и 8226 EB) и встроенным потолочным громкоговорителем HiFi (8226/11 EB).
- 4) Также может сочетаться с встроенным громкоговорителем (8222 EB) и громкоговорителем для условий повышенной влажности (8224 EB).



Накладка

Для громкоговорителя 8223 U.

92	Слоновая кость	8253-92-507	2СКА008200A0167	1/10
93	Шампань	8253-93-507	2СКА008200A0158	1/10
94	Альпийский белый	8253-94-507	2СКА008200A0170	1/10
95	Château-черный	8253-95-507	2СКА008200A0161	1/10
96	Chalet-белый	8253-96-507	2СКА008200A0164	1/10



Накладка

Для разъемов USB, VGA, HDMI и коммуникационного адаптера.

Для механизма зарядки через разъем USB 6472 U. для розетки громкоговорителя
 Подходит для арт. № 0248/0x-101.
 Для модулей передачи данных.
 Подходит для арт. № 0219/12 и 0219/13.
 Basic 55

92	Слоновая кость	2539-92-507	2СКА001724A4279	10
93	Шампань	2539-93-507	2СКА001724A4312	10
94	Альпийский белый	2539-94-507	2СКА001724A4275	10/100
95	Château-черный	2539-95-507	2СКА001724A4315	10
96	Chalet-белый	2539-96-507	2СКА001724A4318	10



Встраиваемый сетевой блок питания USB ^{1) 2) 3)}

Для зарядки и питания мобильных оконечных устройств через micro USB-кабель.
 С 2 USB-разъемами типа А.
 Возможна одновременная зарядка 2 оконечных устройств.
 С электронной защитой от короткого замыкания.
 С электронной защиты от перегрузки.
 Номинальное напряжение: 100 - 230 В~, +10 % -10%
 Напряжение на вторичной обмотке: 5 В~, +5 %/-5%
 Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
 Коммутируемая нагрузка: 1 разъем с функцией:
 Номинальный ток: 1400 мА
 Номинальная мощность: Оба разъема с функцией:
 Номинальный ток: 700 мА
 Класс защиты: IP 20, SELV
 Температурный режим применения: 5 °С до 40 °С
 Размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 71 мм x 43 мм
 Монтажная глубина: 32 мм

6472 U-500

2СКА006400A0002

1

- 1) Без распорок, крепление в монтажной коробке на винтах
- 2) Без передачи данных.
- 3) При чистке устройства использовать пылезащитную шторку 2098.



Розетка HDMI ¹⁾

С винтовыми клеммами и разгрузкой от натяжения

Подходит для центральных плат 2539-21x, 2539-9x-507 и 1766-xxx.

Для передачи аудио- и видеосигнала высокой четкости, например, от спутникового ресивера или DVD-/Blue-Ray-проигрывателя на плазменный, жидкокристаллический или ЖК-телевизор со светодиодной подсветкой либо на дисплей.
 Тип разъема HDMI: тип А, поддержка 3D

Полная поддержка стандарта HD (1920 x 1080 пикселей).
 Для подключения 20-жильных кабелей HDMI.

Для монтажа в кабельных каналах, монтажных коробках с/у и подпольных системах.

Для беспрепятственного монтажа, при условии соблюдения допустимых радиусов изгиба, рекомендуется использование "монтажные коробки" Kaiser, № арт. 1068-02 или 9062-74.

Без центральной платы,
 без распорок
 монтажная глубина: 34 мм

Слоновая кость	0261/31-500	2СКА000230A0430	1
Альпийский белый	0261/32-500	2СКА000230A0431	1
Серый	0261/33-500	2СКА000230A0432	1

- 1) Соблюдайте указания производителей кабелей и устройств, касающиеся максимальной длины HDMI-кабеля.