

## Розетки



**Механизм розетки SCHUKO® с крышкой**  
с рамкой, IP 44  
Степень защиты IP44 обеспечивается только в том случае, если розетка устанавливается на ровной и голой стене.  
с безвинтовыми клеммами  
2 P + E  
Номинальное напряжение: 250 В перем. тока  
Номинальный ток: 16 А

92	Слоновая кость	<b>20 EUCKD-92-507</b>	2СКА002018А1504	10/100
93	Шампань	<b>20 EUCKD-93-507</b>	2СКА002018А1501	10/100
94	Альпийский белый	<b>20 EUCKD-94-507</b>	2СКА002018А1505	10/100
95	Château-черный	<b>20 EUCKD-95-507</b>	2СКА002018А1502	10/100
96	Chalet-белый	<b>20 EUCKD-96-507</b>	2СКА002018А1503	10/100



**Двойная розетка**  
с безвинтовыми клеммами  
2 P + E  
для установки в одну монтажную коробку  
Номинальное напряжение: 250 В перем. тока  
Номинальный ток: 16 А

92	Слоновая кость	<b>20-02 EUJ-92-507</b>	2СКА002014А1463	10/80
93	Шампань	<b>20-02 EUJ-93-507</b>	2СКА002014А1476	10
94	Альпийский белый	<b>20-02 EUJ-94-507</b>	2СКА002014А1462	10/80
95	Château-черный	<b>20-02 EUJ-95-507</b>	2СКА002014А1477	10
96	Chalet-белый	<b>20-02 EUJ-96-507</b>	2СКА002014А1478	10



**Двойная розетка <sup>1)</sup>**  
**с защитными шторками**  
с безвинтовыми клеммами  
2 P + E  
для установки в одну монтажную коробку  
Номинальное напряжение: 250 В перем. тока  
Номинальный ток: 16 А

92	Слоновая кость	<b>20-02 EUJKS-92-507</b>	2СКА002021А0379	10
93	Шампань	<b>20-02 EUJKS-93-507</b>	2СКА002021А0380	10
94	Альпийский белый	<b>20-02 EUJKS-94-507</b>	2СКА002021А0378	10
95	Château-черный	<b>20-02 EUJKS-95-507</b>	2СКА002021А0381	10
96	Chalet-белый	<b>20-02 EUJKS-96-507</b>	2СКА002021А0382	10

<sup>1)</sup> Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные



**Механизм розетки SCHUKO® <sup>1)</sup>**  
**с винтовыми клеммами**  
2 P + E  
Номинальное напряжение: 250 В перем. тока  
Номинальный ток: 16 А

92	Слоновая кость	<b>2300 EUC-92-507</b>	2СКА002011А6154	10
93	Шампань	<b>2300 EUC-93-507</b>	2СКА002011А6146	10
94	Альпийский белый	<b>2300 EUC-94-507</b>	2СКА002011А6155	10
95	Château-черный	<b>2300 EUC-95-507</b>	2СКА002011А6147	10
96	Chalet-белый	<b>2300 EUC-96-507</b>	2СКА002011А6150	10

<sup>1)</sup> клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные



**Розетка USB с розеткой SCHUKO® 1) 2) 3)**  
**с защитными шторками**  
с безвинтовыми клеммами  
2 P + E  
Для зарядки и питания мобильных оконечных устройств через micro USB-кабель.  
С разъемом USB Тур А.  
С электронной защитой от короткого замыкания.  
С электронной защиты от перегрузки.  
Для одновременной зарядки через разъем USB и использования розетки SCHUKO®.  
Номинальное напряжение: 250 В~  
напряжение на вторичной обмотке: 5 В-, +5 % / -5%  
Номинальная частота: 50 Гц  
Коммутируемая нагрузка: Розетка SCHUKO®  
Номинальный ток: 16 А  
Номинальная мощность: USB-разъем  
Номинальный ток: 700 мА  
Класс защиты: IP 20, SELV  
Температурный режим применения: 5 °С до 35 °С  
Размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 71 мм x 53 мм  
Монтажная глубина: 35 мм

92	Слоновая кость	<b>20 EUCBUSB-92-507</b>	2СКА002011А6192	1
96	Chalet-белый	<b>20 EUCBUSB-96-507</b>	2СКА002011А6196	1
93	Шампань <sup>4)</sup>	<b>20 EUCBUSB-93-507</b>	2СКА002011А6194	1
94	Альпийский белый	<b>20 EUCBUSB-94-507</b>	2СКА002011А6193	1
95	Château-черный	<b>20 EUCBUSB-95-507</b>	2СКА002011А6195	1

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
2) Без передачи данных.  
3) При чистке устройства использовать пылезащитную шторку 2098.  
4) Поверхность: окрашена.