


## Телекоммуникация/мультимедиа


**Соединительное устройство UAE, RJ45, кат. 6е, экранированное<sup>1</sup>**  
**Две розетки, 8/8-полосн.**

С нижним расположением выводов и самонарезающими хомутами LSA  
 Кат. 6 согласно стандарту DIN EN 50173-1:2003-06, ISO/IEC 1180:2002 и стандарту TIA/EIA-568-B.2:2002  
 Маркировка в соответствии со стандартами EIA/TIA 568 А и В  
 Согласно стандарту EN 60 603-7-3:2010-06  
 Экранирование в соответствии с DIN EN 55022, класс В  
 Не более 250 МГц на всех парах проводов  
 Подходит для сетей Gigabit Ethernet  
 Подходит для PoE+ в соответствии с IEEE 802.3at, надежность контакта > -2500  
 Ввод гибкого кабеля со всех сторон без использования стяжек  
 Возможно заземление кожуха посредством плоского разъема 6,3 мм в задней части  
 Подходит для комбинированных операций  
 Подходит для разъемов RJ 11, RJ 12 и RJ 45  
 Четкая цветовая идентификация подключений  
 Для кабелей передачи данных с диаметром 6–10 мм  
 Для проводов AWG 24–22  
 Для комплектов соединительных линий, стенных коробов и подпольных систем  
 Без лапок  
 Монтажная глубина: 31 мм

**0217-102-507**      2СКА000230A0468      1/10

<sup>1</sup> Может использоваться с накладками 1803-02-xxx.


**Телевизионная розетка**

Для подключения к коаксиальному входу ТВ- или FM-приемника  
 Номинальная частота: 5000–860 000 Гц  
 IEC 60169-2

92	Слоновая кость	<b>1743-01-92-507</b>	2СКА001724A4280	10/100
93	Шампань	<b>1743-01-93-507</b>	2СКА001724A4310	10/100
94	Альпийский белый	<b>1743-01-94-507</b>	2СКА001724A4276	10/100
95	Château-черный	<b>1743-01-95-507</b>	2СКА001724A4313	10
96	Chalet-белый	<b>1743-01-96-507</b>	2СКА001724A4317	10


**Накладка**
**Используется в качестве крышки для стандартных радио/ТВ/спутниковых розеток**

Снабжена 3 разрезами  
 Для подключения радио/ТВ/спутникового приемника.  
 с крепежными винтами М3

92	Слоновая кость	<b>1743-92-507</b>	2СКА001724A4284	10/100
93	Шампань	<b>1743-93-507</b>	2СКА001724A4311	10/100
94	Альпийский белый	<b>1743-94-507</b>	2СКА001724A4283	10/100
95	Château-черный	<b>1743-95-507</b>	2СКА001724A4314	10
96	Chalet-белый	<b>1743-96-507</b>	2СКА001724A4316	10


**Распределительная коробка для устройств передачи данных, RJ 45, кат. 6а ISO, экранированная<sup>1</sup>**  
**Две розетки, 8/8-полосн.**

С нижним расположением выводов и самонарезающими хомутами LSA  
 Контакты для сетей RJ-45 в соответствии с кат. 6А, класс EA (10 Гбит/с / 500 МГц)  
 Приравнивается к кат. 6а, класс EA в соответствии с ISO/IEC 11801:2011-06  
 Маркировка контактов А и В в соответствии с TIA/EIA-568-B.2.  
 Тип в соответствии с EN 60 603-7-51:2011-01  
 Экранирование в соответствии с DIN EN 55022, класс В  
 Не более 500 МГц на всех парах проводов  
 Подходит для сетей 10-Gigabit Ethernet  
 Подходит для PoE+ в соответствии с IEEE 802.3at, надежность контакта > -1,000  
 Ввод гибкого кабеля со всех сторон без использования стяжек  
 Возможно заземление кожуха посредством плоского разъема 6,3 мм в задней части  
 Повторно встроенный защищенный  
 Подходит для комбинированных операций  
 Подходит для разъемов RJ 11, RJ 12 и RJ 45  
 Для кабелей передачи данных диаметром 6–10 мм  
 Для комплектов соединительных линий, стенных коробов и подпольных систем  
 Для проводов AWG 24–22  
 Без лапок  
 Монтажная глубина: 31 мм

В металлической оболочке      **0218/12-101-507**      2СКА000230A0412      1/10

<sup>1</sup> Может использоваться с накладками 1803-02-xxx.


**Коаксиальные розетки для спутникового телевидения 2 разреза / тупиковый фидер**

Широкополосная технология 5–2400 МГц  
 Для телевидения стандарта DVB-T, спутникового телевидения и широкополосных кабельных систем  
 Аналоговая и цифровая передача  
 С лапкой  
 Минимальная глубина установки, класс А

**0230-101-507**      2СКА000230A0380      10/100


**Гнездо для установки антенны для радио/ТВ**  
**Два соединителя/проходного типа**


Широкополосная технология 5–2400 МГц  
 Для телевидения стандарта DVB-T, спутникового телевидения и широкополосных кабельных систем  
 Аналоговая и цифровая передача  
 С лапкой  
 Минимальная глубина установки, класс А

**0231-101**      2СКА000230A0268      10/100


**Коаксиальные выводы для спутникового телевидения для радио/ТВ/SAT**  
**Трехмодульная тупиковая питающая линия**

Широкополосная технология 47–2150 МГц  
 Разъем SAT изготовлен как ввинчиваемая гнездовая часть соединителя  
 с дистанционным питанием посредством вывода с внутренней резьбой  
 Для телевидения стандарта DVB-T и широкополосных кабельных систем  
 Аналоговая и цифровая передача  
 С лапкой  
 Минимальная глубина установки, класс А

**0232-101-500**      2СКА000230A0463      10/100


**Накладка**  
**Переходное кольцо**

Для вставок связанных устройств с накладкой 50 x 50 мм  
 С накладкой 50 x 50 мм, AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и др.

92	Слоновая кость	<b>1746-92-507</b>	2СКА001726A0221	10
93	Шампань	<b>1746-93-507</b>	2СКА001726A0229	10
94	Альпийский белый	<b>1746-94-507</b>	2СКА001726A0219	10
95	Château-черный	<b>1746-95-507</b>	2СКА001726A0231	10
96	Chalet-белый	<b>1746-96-507</b>	2СКА001726A0233	10