

## Телекоммуникация/мультимедиа



**Накладка**  
для коммуникационных розеток UAE  
Арт. № 0213 (категория 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101  
(категория 5e/6 техника обработки и передачи данных) и  
подобные типы фирмы Rutenbeck.  
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK) BTR (UAE design и IAE design)  
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).  
с наклонным выходом

92	Слоновая кость	<b>1803-92-507</b>	2СКА001753A0098	10/100
93	Шампань	<b>1803-93-507</b>	2СКА001753A0204	10/100
94	Альпийский белый	<b>1803-94-507</b>	2СКА001753A0096	10/100
95	Château-черный	<b>1803-95-507</b>	2СКА001753A0207	10
96	Chalet-белый	<b>1803-96-507</b>	2СКА001753A0210	10



**Телефонная розетка <sup>1)</sup>**  
**1 разъем, 8 полюсов**  
с наклонным выходом  
RJ 11/12; RJ 45; ISDN, кат. 3  
Модель соответствует IEC 60 603-7-2:2007.  
с винтовыми клеммами  
с распорками

<b>0213-507</b>	2СКА000230A0378	1/10
-----------------	-----------------	------

<sup>1)</sup> комбинируется с центральной платой 1803-xxx



**Универсальная розетка UAE, RJ45, кат. 6е, незранированная, <sup>1)</sup>**  
**1 разъем, 8(8) полюсов**  
с наклонным выходом и с клеммами LSA.  
Кат. 6 согласно DIN EN 50173-1:2003-06, ISO/IEC 1180:2002 и TIA/EIA-568-B.2:2002.  
Кат. 6а согласно TIA/EIA-568-B.2-10 черт. 8.0.  
Маркировка согласно EIA/TIA 568 А и В.  
Модель соответствует IEC 60 603-7-2:2007.  
до 250 МГц на всех парах  
Подходит для технологии Gigabit Ethernet.  
с распорками

<b>0220-507-101</b>	2СКА000230A0469	10
---------------------	-----------------	----

<sup>1)</sup> Может использоваться с накладками 1803-xxx.



**Соединительное устройство UAE, RJ45, кат. 6е, экранированное <sup>1)</sup>**  
**Одномодульное**  
С нижним расположением выводов и самонарезающими хомутами LSA  
Кат. 6 согласно стандарту DIN EN 50173-1:2003-06, ISO/IEC 1180:2002 и стандарту TIA/EIA-568-B.2:2002  
Маркировка в соответствии со стандартами EIA/TIA 568 А и В  
Согласно стандарту EN 60 603-7-3:2010-06  
Экранирование в соответствии с DIN EN 55022, класс В  
Не более 250 МГц на всех парах проводов  
Подходит для сетей Gigabit Ethernet  
Подходит для PoE+ в соответствии с IEEE 802.3ат, надежность контакта > -2,500  
Ввод гибкого кабеля со всех сторон без использования стяжек.  
Возможно заземление кожуха посредством плоского разъема 6,3 мм в задней части  
Подходит для комбинированных операций  
Подходит для разъемов RJ 11, RJ 12 и RJ 45  
Четкая цветовая идентификация подключений  
Для кабелей передачи данных с диаметром 6–10 мм  
Для проводов AWG 24–22  
Для комплектов соединительных линий, стальных коробов и подпольных систем  
Без лапок  
Монтажная глубина: 31 мм

В металлической оболочке	<b>0216-102-507</b>	2СКА000230A0466	1/10
--------------------------	---------------------	-----------------	------

<sup>1)</sup> Может использоваться с накладками 1803-xxx.



**Универсальная розетка UAE, RJ45, кат. 6а, незранированная, <sup>1)</sup>**  
**1 разъем, 8(8) полюсов**  
с наклонным выходом и с клеммами LSA.  
Кат. 6 согласно DIN EN 50173-1:2003-06, ISO/IEC 1180:2002 и TIA/EIA-568-B.2:2002.  
Кат. 6а согласно TIA/EIA-568-B.2-10 черт. 8.0.  
Маркировка согласно EIA/TIA 568 А и В.  
Модель соответствует IEC 60 603-7-2:2007.  
до 250 МГц на всех парах  
Подходит для технологии Gigabit Ethernet.  
с распорками

<b>0221-507</b>	2СКА000230A0399	10
-----------------	-----------------	----

<sup>1)</sup> комбинируется с центральной платой 1803-xxx



**Накладка с 2 отверстиями**  
для коммуникационных розеток UAE  
Арт. № 0214, 0215 (категория 3/ISDN), 0217, 0218 (категория 5e/real 6a/техника обработки и передачи данных) и подобные типы фирмы Rutenbeck.  
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).  
AMP (NETCONNECT 5E)  
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design и IAE design)  
cti (cti-wire 2.8 кат.6)  
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).  
с наклонным выходом

92	Слоновая кость	<b>1803-02-92-507</b>	2СКА001753A0097	10/100
93	Шампань	<b>1803-02-93-507</b>	2СКА001753A0203	10/100
94	Альпийский белый	<b>1803-02-94-507</b>	2СКА001753A0095	10/100
95	Château-черный	<b>1803-02-95-507</b>	2СКА001753A0206	10
96	Chalet-белый	<b>1803-02-96-507</b>	2СКА001753A0209	10



**Телефонная розетка <sup>1)</sup>**  
**2 параллельно соединенных разъема, 2x8(8) полюсов**  
с наклонным выходом  
RJ 11/12, RJ 45, ISDN, кат. 3  
Конструкция в соответствии со стандартом IEC 60 603-7-2:2007  
Винтовые клеммы  
С распорками

<b>0214</b>	2СКА000230A0235	10/100
-------------	-----------------	--------

<sup>1)</sup>комбинируется с центральной платой 1803-02-xxx.



**Телефонная розетка <sup>1)</sup>**  
**2 разъема, 8/8 (8/8) полюсов**  
с наклонным выходом  
RJ 11/12, RJ 45, ISDN, кат. 3  
Конструкция в соответствии со стандартом IEC 60 603-7-2:2007.  
Винтовые клеммы  
С распорками

<b>0215</b>	2СКА000230A0243	10
-------------	-----------------	----

<sup>1)</sup> Может использоваться с накладками 1803-02-xxx.