

Телекоммуникация/мультимедиа



Накладка
для коммуникационных розеток UAE
Арт. № 0213 (категория 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101
(категория 5e/6 техника обработки и передачи данных) и
подобные типы фирмы Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK) BTR (UAE design и IAE design)
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
с наклонным выходом

92	Слоновая кость	1803-92-507	2СКА001753А0098	10/100
93	Шампань	1803-93-507	2СКА001753А0204	10/100
94	Альпийский белый	1803-94-507	2СКА001753А0096	10/100
95	Château-черный	1803-95-507	2СКА001753А0207	10
96	Chalet-белый	1803-96-507	2СКА001753А0210	10



Телефонная розетка ¹⁾
1 разъем, 8 полюсов
с наклонным выходом
RJ 11/12; RJ 45; ISDN, кат. 3
Модель соответствует IEC 60 603-7-2:2007.
с винтовыми клеммами
с распорками

0213-507	2СКА000230А0378	1/10
-----------------	-----------------	------

¹⁾ комбинируется с центральной платой 1803-xxx



Универсальная розетка UAE, RJ45, кат. 6е, незранированная, ¹⁾
1 разъем, 8(8) полюсов
с наклонным выходом и с клеммами LSA.
Кат. 6 согласно DIN EN 50173-1:2003-06, ISO/IEC 1180:2002 и TIA/EIA-568-B.2:2002.
Кат. 6а согласно TIA/EIA-568-B.2-10 черт. 8.0.
Маркировка согласно EIA/TIA 568 А и В.
Модель соответствует IEC 60 603-7-2:2007.
до 250 МГц на всех парах
Подходит для технологии Gigabit Ethernet.
с распорками

0220-507-101	2СКА000230А0469	10
---------------------	-----------------	----

¹⁾ Может использоваться с накладками 1803-xxx.



Соединительное устройство UAE, RJ45, кат. 6е, экранированное ¹⁾
Одномодульное
С нижним расположением выводов и самонарезающими хомутами LSA
Кат. 6 согласно стандарту DIN EN 50173-1:2003-06, ISO/IEC 1180:2002 и стандарту TIA/EIA-568-B.2:2002
Маркировка в соответствии со стандартами EIA/TIA 568 А и В
Согласно стандарту EN 60 603-7-3:2010-06
Экранирование в соответствии с DIN EN 55022, класс В
Не более 250 МГц на всех парах проводов
Подходит для сетей Gigabit Ethernet
Подходит для PoE+ в соответствии с IEEE 802.3ат, надежность контакта > –2,500
Ввод гибкого кабеля со всех сторон без использования стяжек.
Возможно заземление кожуха посредством плоского разъема 6,3 мм в задней части
Подходит для комбинированных операций
Подходит для разъемов RJ 11, RJ 12 и RJ 45
Четкая цветовая идентификация подключений
Для кабелей передачи данных с диаметром 6–10 мм
Для проводов AWG 24-22
Для комплектов соединительных линий, стальных коробов и подпольных систем
Без лапок
Монтажная глубина: 31 мм

В металлической оболочке	0216-102-507	2СКА000230А0466	1/10
--------------------------	---------------------	-----------------	------

¹⁾ Может использоваться с накладками 1803-xxx.



Универсальная розетка UAE, RJ45, кат. 6а, незранированная, ¹⁾
1 разъем, 8(8) полюсов
с наклонным выходом и с клеммами LSA.
Кат. 6 согласно DIN EN 50173-1:2003-06, ISO/IEC 1180:2002 и TIA/EIA-568-B.2:2002.
Кат. 6а согласно TIA/EIA-568-B.2-10 черт. 8.0.
Маркировка согласно EIA/TIA 568 А и В.
Модель соответствует IEC 60 603-7-2:2007.
до 250 МГц на всех парах
Подходит для технологии Gigabit Ethernet.
с распорками

0221-507	2СКА000230А0399	10
-----------------	-----------------	----

¹⁾ комбинируется с центральной платой 1803-xxx



Накладка с 2 отверстиями
для коммуникационных розеток UAE
Арт. № 0214, 0215 (категория 3/ISDN), 0217, 0218 (категория 5е/real 6а/техника обработки и передачи данных) и подобные типы фирмы Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E)
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design и IAE design)
cti (cti-wire 2.8 кат.6)
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
с наклонным выходом

92	Слоновая кость	1803-02-92-507	2СКА001753А0097	10/100
93	Шампань	1803-02-93-507	2СКА001753А0203	10/100
94	Альпийский белый	1803-02-94-507	2СКА001753А0095	10/100
95	Château-черный	1803-02-95-507	2СКА001753А0206	10
96	Chalet-белый	1803-02-96-507	2СКА001753А0209	10



Телефонная розетка ¹⁾
2 параллельно соединенных разъема, 2x8(8) полюсов
с наклонным выходом
RJ 11/12, RJ 45, ISDN, кат. 3
Конструкция в соответствии со стандартом IEC 60 603-7-2:2007
Винтовые клеммы
С распорками

0214	2СКА000230А0235	10/100
-------------	-----------------	--------

¹⁾комбинируется с центральной платой 1803-02-xxx.



Телефонная розетка ¹⁾
2 разъема, 8/8 (8/8) полюсов
с наклонным выходом
RJ 11/12, RJ 45, ISDN, кат. 3
Конструкция в соответствии со стандартом IEC 60 603-7-2:2007.
Винтовые клеммы
С распорками

0215	2СКА000230А0243	10
-------------	-----------------	----

¹⁾ Может использоваться с накладками 1803-02-xxx.