

## Телекоммуникация/мультимедиа



**Суппорт<sup>1)</sup>**  
**с синим цоколем**  
для 2-х разъемов Modular Jack  
для системы: ITT- Cannon RJ45 кат. 5, тип 808 RJ45 Mark III  
Размер: (ШхВ) ок. 16,0 x 11,0 мм.  
без распорок

**1816** 2СКА001710A3100 10/100

1) Совместимость с другими производителями разъемов, не включенных в список компаний, подбираются в соответствии с указанным размерами.



**Суппорт<sup>1)</sup>**  
**с оранжевым цоколем**  
для 2-х разъемов Modular Jack  
Для систем: LexCom 150 и LexCom250. Размер: (ШхВ) ок. 15,4  
мм x 15,4 мм. без распорок

**1819** 2СКА001753A8056 10/100

1) Совместимость с другими производителями разъемов, не включенных в список компаний, подбираются в соответствии с указанным размерами



**Суппорт<sup>1)2)</sup>**  
**с серым цоколем**  
для 2-х разъемов Modular Jack  
Для систем: Panduit TX6 10 Gig Shielded Jack Module. Размер:  
(ШхВ) ок. 15,9 мм x 18,7 мм.  
без распорок

**1820** 2СКА001753A8057 10/100

1) Совместимость с другими производителями разъемов, не включенных в список компаний, подбираются в соответствии с указанным размерами.



**Накладка**  
для цифрового радио 8215 U.  
Для радио Busch iNet.

92	Слоновая кость	<b>8252-92-507</b>	2СКА008200A0166	10
93	Шампань	<b>8252-93-507</b>	2СКА008200A0157	10
94	Альпийский белый	<b>8252-94-507</b>	2СКА008200A0169	10
95	Château-черный	<b>8252-95-507</b>	2СКА008200A0160	10
96	Chalet-белый	<b>8252-96-507</b>	2СКА008200A0163	10



**Busch-DigitalRadio 1) 2) 3)**  
Автономный RDS-стереорадиоприёмник с дисплеем, для скрытой установки.  
Частота принимаемого сигнала: 87,50 - 108,00 МГц.  
С внешним входом для Busch-iDock.  
С возможностью дистанционного управления через Busch-iDock.  
для моно и стерео воспроизведения, память до 8-и радиопрограмм,  
Часы.  
Будильник.  
Функция автоматического выключения (Sleep-Automatik).  
Дополнительный вход для дистанционного включения/ выключения.  
Встроенная антенна.  
Дополнительный разъём для внешней антенны.  
Допустимый импеданс динамика: 4 - 8 Ом  
Для установки в стандартную монтажную коробку.  
Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 % Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц  
Класс защиты: IP 20  
Температурный режим применения: 5 °С до 40 °С Размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 71 мм x 49 мм  
монтажная глубина: 34 мм

**8215 U-500** 2СКА008200A0182

- 1) Без распорок, крепление в монтажной коробке на винтах
- 2) Подходящий вставной элемент громкоговорителя 8223 U.
- 3) Также может комбинироваться с встраиваемым громкоговорителем (8222 EB) и громкоговорителем для влажных помещений (8224 EB).