


Levit®

Розетки

Изделие	Артикул	Код заказа	Упаковка / шт.
	<b>Розетка с заземлением со шторками</b> Индивидуальная упаковка для ритейл  Номинальное напряжение: 250 В ~ Номинальный ток: 16 А Самозажимные клеммы		
Белый/Ледяной	5520Н-А03457 01W	2СНН203457А6001	14
Белый/Белый	5520Н-А03457 03W	2СНН203457А6003	14
Серый/Белый	5520Н-А03457 16W	2СНН203457А6016	14
Слоновая кость/Белый	5520Н-А03457 17W	2СНН203457А6017	14
Кофе макиато/Белый	5520Н-А03457 18W	2СНН203457А6018	14
Белый/Дымчатый чёрный	5520Н-А03457 62W	2СНН203457А6062	14
Антрацит/Дымчатый чёрный	5520Н-А03457 63W	2СНН203457А6063	14
Жёлтый/Дымчатый чёрный	5520Н-А03457 64W	2СНН203457А6064	14
Красный/Дымчатый чёрный	5520Н-А03457 65W	2СНН203457А6065	14
Оранжевый/Дымчатый чёрный	5520Н-А03457 66W	2СНН203457А6066	14
Зелёный/Дымчатый чёрный	5520Н-А03457 67W	2СНН203457А6067	14
Жемчуг/Ледяной	5520Н-А03457 68W	2СНН203457А6068	14
Сталь/Дымчатый чёрный	5520Н-А03457 69W	2СНН203457А6069	14
Серебро/Дымчатый чёрный	5520Н-А03457 70W	2СНН203457А6070	14



**Розетка для централизованных систем пылеудаления**

Розетка с крышкой и цоколем предназначена для централизованных систем пылеудаления с использованием труб диаметром 51 мм (с коническим концом длиной от 32 до 36 мм и диаметром от 37,5 / 37,0 до 38,5 / 38 мм) Для пылесоса под давлением 10 - 45 кПа Рамка является неотъемлемой частью розетки Розетку нельзя использовать для монтажа в многопостовые рамки Горизонтальная ось розетки является горизонтальной осью отверстия для трубки

Белый/Ледяной	5530Н-С67107 01	2СНН506717С4001	8
Белый/Белый	5530Н-С67107 03	2СНН506717С4003	8
Серый/Белый	5530Н-С67107 16	2СНН506717С4016	8
Слоновая кость/Белый	5530Н-С67107 17	2СНН506717С4017	8
Кофе макиато/Белый	5530Н-С67107 18	2СНН506717С4018	8
Белый/Дымчатый чёрный	5530Н-С67107 62	2СНН506717С4062	8
Антрацит/Дымчатый чёрный	5530Н-С67107 63	2СНН506717С4063	8
Жёлтый/Дымчатый чёрный	5530Н-С67107 64	2СНН506717С4064	8
Красный/Дымчатый чёрный	5530Н-С67107 65	2СНН506717С4065	8
Оранжевый/Дымчатый чёрный	5530Н-С67107 66	2СНН506717С4066	8
Зелёный/Дымчатый чёрный	5530Н-С67107 67	2СНН506717С4067	8
Жемчуг/Ледяной	5530Н-С67107 68	2СНН506717С4068	8
Сталь/Дымчатый чёрный	5530Н-С67107 69	2СНН506717С4069	8
Серебро/Дымчатый чёрный	5530Н-С67107 70	2СНН506717С4070	8

Изделие	Артикул	Код заказа	Упаковка / шт.
	<b>Розетка двойная с заземлением со шторками</b> Индивидуальная упаковка для ритейл  Номинальное напряжение: 250 В ~ Номинальный ток: 16 А С рамкой, для установки в одну монтажную коробку Самозажимные клеммы		
Белый/Ледяной	5522Н-С03457 01W	2СНН223457С6001	10
Белый/Белый	5522Н-С03457 03W	2СНН223457С6003	10
Серый/Белый	5522Н-С03457 16W	2СНН223457С6016	10
Слоновая кость/Белый	5522Н-С03457 17W	2СНН223457С6017	10
Кофе макиато/Белый	5522Н-С03457 18W	2СНН223457С6018	10
Белый/Дымчатый чёрный	5522Н-С03457 62W	2СНН223457С6062	10
Антрацит/Дымчатый чёрный	5522Н-С03457 63W	2СНН223457С6063	10
Жёлтый/Дымчатый чёрный	5522Н-С03457 64W	2СНН223457С6064	10
Красный/Дымчатый чёрный	5522Н-С03457 65W	2СНН223457С6065	10
Оранжевый/Дымчатый чёрный	5522Н-С03457 66W	2СНН223457С6066	10
Зелёный/Дымчатый чёрный	5522Н-С03457 67W	2СНН223457С6067	10
Жемчуг/Ледяной	5522Н-С03457 68W	2СНН223457С6068	10
Сталь/Дымчатый чёрный	5522Н-С03457 69W	2СНН223457С6069	10
Серебро/Дымчатый чёрный	5522Н-С03457 70W	2СНН223457С6070	10