



Levit®

Таймеры

Изделие	Артикул	Код заказа	Упаковка / шт.	
 <p>Механизм реле для таймеров Для таймера программируемого (арт. 3292Н-А20301 ..)</p> <p>Возможность подключения сухого контакта для дистанционного управления. В случае сбоя питания дисплей блока управления выключается. Рабочая температура: от 0 ° С до + 50 ° С Выход: гальванически развязанный сухой релейный контакт 2300 Вт для резистивной нагрузки (AC-1), 750 Вт для ламп накаливания 350 ВА для балластов с управлением 1-10 В (например, для люминесцентных ламп, LED) 3-х проводное подключение Номинальное напряжение: 230 В ~</p>	3292U-A00013	2СНУ910013А4000	1	
 <p>Таймер программируемый Применяется только совместно с механизмом реле для таймеров (арт. 3292U-A00013)</p> <p>Режимы работы: ручной, автоматический, автоматический Astro, таймер, выходной, 3 программы времени (каждая включает 70 обозначений времени с минимальным интервалом в 5 мин.; дни недели 1, 2..., 7, 1-5, 6-7, 1-7) Отключение программного обеспечения Функция Astro (географические координаты, часовой пояс, регулировка восхода и заката солнца) Выбор реакции на управление через внешний контакт Инверсия функции выхода Счетчик рабочих часов Автоматический переход на зимнее / летнее время Измерение температуры помещения Блокировка кнопок Возможность настройки яркости и контрастности дисплея Выбор языка: русский, английский, чешский Резерв работы: около 90 дней (перезаряжаемая литиевая батарея) Дисплей функционирует только при подключении питания 230 В ~ Рабочая температура: от 0 ° С до + 50 ° С</p>	Белый/Ледяной	3292Н-А20301 01	2СНН912031А4001	1
	Белый/Белый	3292Н-А20301 03	2СНН912031А4003	1
	Серый/Белый	3292Н-А20301 16	2СНН912031А4016	1
	Слоновая кость/Белый	3292Н-А20301 17	2СНН912031А4017	1
	Кофе макиато/Белый	3292Н-А20301 18	2СНН912031А4018	1
	Белый/Дымчатый чёрный	3292Н-А20301 62	2СНН912031А4062	1
	Антрацит/Дымчатый чёрный	3292Н-А20301 64	2СНН912031А4064	1
	Жёлтый/Дымчатый чёрный	3292Н-А20301 65	2СНН912031А4065	1
	Красный/Дымчатый чёрный	3292Н-А20301 66	2СНН912031А4066	1
	Оранжевый/Дымчатый чёрный	3292Н-А20301 67	2СНН912031А4067	1
	Зелёный/Дымчатый чёрный	3292Н-А20301 63	2СНН912031А4063	1
	Жемчуг/Ледяной	3292Н-А20301 68	2СНН912031А4068	1
	Сталь/Дымчатый чёрный	3292Н-А20301 69	2СНН912031А4069	1
	Серебро/Дымчатый чёрный	3292Н-А20301 70	2СНН912031А4070	1

Изделие	Артикул	Код заказа	Упаковка / шт.	
 <p>Механизм таймера с малой выдержкой времени Механизм завода Busch-Jaeger Таймер обратного отсчета Используется с накладками Levit арт. 3299Н-А40100 ..</p> <p>Для временно-зависимого выключения электрических нагрузок. С клавишами. Минимальная задержка выключения: 1 секунда Максимальная задержка выключения: 9:59:59 часов Номинальное Напряжение: 230 В~, +10 % / -10 % Номинальная частота: 50 Гц Выходы: 1хнормально-открытых Номинальный ток: 10 А при cos φ 1 Номинальная мощность: 2300 ВА Температурный режим применения: 0 °С до 35 °С</p>	6465 U-101-500	2СКА006410А0393	1	
 <p>Комнатный датчик CO₂ Busch Raumluftsensor® Механизм завода Busch-Jaeger Для управления подачей свежего воздуха в помещениях путем открытия окон или включения вентиляторов. Используется с накладками Levit арт. 3299Н-А40100 ..</p> <p>С индикацией диоксида углерода, влажности воздуха, температуры и атмосферного давления. Настроечные значения: углекислый газ 800 ppm ... 1500 ppm, влажность воздуха 40% ... 95%. С двумя релейными контактами с нулевым потенциалом. Номинальное напряжение: 230 В~ Номинальный ток 6 А cos φ = 1 Без распорок</p>	1091 U-500	2СКА001032А0518	1	
 <p>Накладка для таймера с малой выдержкой времени / комнатного датчика CO₂</p> <p>Для механизмов Busch-Jaeger: - Комфортный элемент управления таймером 2СКА006410А0399 - Механизм таймера с малой выдержкой времени 2СКА006410А0393 - Комнатный датчик CO₂ Busch Raumluftsensor® 2СКА001032А0518</p> <p>При установке отдельно в однопостовую рамку необходимо использовать специальные рамки с внутренним окном 55x55 (арт. 3901Н-А05510 ..) При многопостовой установке используются стандартные рамки на соответствующее количество постов (арт. 3901Н-А050..) и специальные накладки с внутренним окном 55X55 (арт. 3901Н-А00..55..): внешние или промежуточные в зависимости от положения механизма рамке. Также доступны двухпостовые рамки с внутренним окном 55x55 (арт. 3901Н-А05520 ..)</p>	Белый	3299Н-А40100 03	2СНН704010А4003	5
	Серый	3299Н-А40100 16	2СНН704010А4016	5
	Слоновая кость	3299Н-А40100 17	2СНН704010А4017	5
	Кофе макиато	3299Н-А40100 18	2СНН704010А4018	5
	Антрацит	3299Н-А40100 63	2СНН704010А4063	5
	Жёлтый	3299Н-А40100 64	2СНН704010А4064	5
	Красный	3299Н-А40100 65	2СНН704010А4065	5
	Оранжевый	3299Н-А40100 66	2СНН704010А4066	5
	Зелёный	3299Н-А40100 67	2СНН704010А4067	5
	Жемчуг	3299Н-А40100 68	2СНН704010А4068	5
	Сталь	3299Н-А40100 69	2СНН704010А4069	5
	Серебро	3299Н-А40100 70	2СНН704010А4070	5