

Levit®

Датчики движения

Изделие	Артикул	Код заказа	Упаковка / шт.
	Механизм реле для датчика движения Для датчиков движения арт. 3299Н-А02182 ..		
Рабочая температура: от -10°C до +55°C 2300 Вт для ламп накаливания, 1750 Вт для низковольтных галогенных ламп с обычными или электронными трансформаторами 500 ВА / 64мкФ для люминисцентных ламп 3-х проводное подключение Номинальное напряжение: 230 В ~			
	3299U-A00006	2СНУ700006А4000	1
	Механизм реле 2-канальный для датчика движения Для датчиков движения арт. 3299Н-А02182 ..		
Контакт 2 замыкается приблизительно через 3 минуты после замыкания контакта 1 после обнаружения движения Контакт 2 размыкается приблизительно через 5 минут после размыкания контакта 1 Рабочая температура: от -10°C до +55°C Номинальный ток: 3 А (cos φ > 0.8) Для компактных люминисцентных ламп (энергосберегающих ламп) или LED светильников 4-х проводное подключение Номинальное напряжение: 230 В ~			
	3299U-A00007	2СНУ700007А4000	1
	Механизм TRIAC для датчика движения Для датчиков движения арт. 3299Н-А02182 ..		
За 5 секунд до отключения яркость освещения уменьшается (но только в том случае, когда настройки времени задержки отключения > 30 секунд) Рабочая температура: от -10°C до +55°C 40 - 300 Вт для ламп накаливания Не допускается параллельное подключение 2-х проводное подключение Номинальное напряжение: 230 В ~			
	3299U-A00001	2СНУ700001А4000	1

Изделие	Артикул	Код заказа	Упаковка / шт.
	Датчик движения		
Для механизмов: - реле для датчика движения 2СНУ700006А4000 - реле 2-канальный для датчика движения 2СНУ700007А4000 - TRIAC для датчика движения 2СНУ700001А4000			
Зона обнаружения: 180° Настраиваемые значения на тыльной стороне накладки: освещенность (1-1000 Lx), чувствительность, задержка отключения (5 секунд - 10 минут или 15/30/45/60 минут при нажатии встроенной кнопки)			
Белый/Ледяной	3299Н-А02182 01	2СНН702182А4001	1
Белый/Белый	3299Н-А02182 03	2СНН702182А4003	1
Серый/Белый	3299Н-А02182 16	2СНН702182А4016	1
Слоновая кость/Белый	3299Н-А02182 17	2СНН702182А4017	1
Кофе макиато/Белый	3299Н-А02182 18	2СНН702182А4018	1
Белый/Дымчатый чёрный	3299Н-А02182 62	2СНН702182А4062	1
Антрацит/Дымчатый чёрный	3299Н-А02182 63	2СНН702182А4063	1
Жёлтый/Дымчатый чёрный	3299Н-А02182 64	2СНН702182А4064	1
Красный/Дымчатый чёрный	3299Н-А02182 65	2СНН702182А4065	1
Оранжевый/Дымчатый чёрный	3299Н-А02182 66	2СНН702182А4066	1
Зелёный/Дымчатый чёрный	3299Н-А02182 67	2СНН702182А4067	1
Жемчуг/Ледяной	3299Н-А02182 68	2СНН702182А4068	1
Сталь/Дымчатый чёрный	3299Н-А02182 69	2СНН702182А4069	1
Серебро/Дымчатый чёрный	3299Н-А02182 70	2СНН702182А4070	1